EST. 2026

JUST NEEDS

Medical Supplies

SOLUÇÕES
QUE FAZEM
A DIFERENÇA

CATÁLOGO DE PRODUTOS

LUKADENT®

EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES
PARA LABORATÓRIO DENTÁRIO

2026

QUALIDADE | INOVAÇÃO | CONFIANÇA



LUKADENT®

QUALITY PRODUCTS FOR DENTAL LABS

JUST NEEDS

Medical Supplies

Special Vibe Unipessoal Lda.
Praceta José Eduardo de Jesus Duarte Estrela, nº 2 – 1º Dto.
2640-578 Mafra | Portugal

+351 961 582 560
geral@justneeds.pt
www.justneeds.pt

LUKADENT®



Ihr innovativer Partner und Hersteller für den Praxis- und Laborbedarf

Your innovative partner and manufacturer for dentist and laboratory products

WWW.LUKADENT.DE

2026

NEU NEW ONLINESHOP



Jetzt registrieren und 10% Willkommensrabatt sichern.

Index

Modellherstellung /Silikone/ Dublieren
Model fabrication /silicone/ duplicating

Gipse & Isolierungen / Plasters & Isolations 4-5
Magnete für Splicast/ Magnets for Splicast 6
Modellsägen & Zubehör/ Dental saw & Accessiores 6
Sockelplatten & Zubehör/ Base plates & Accessiores 7-8
Dubliergel/ Dublicating gel 9
Silikone/ Silicon 10
Löffelmaterial/ Tray material 11

Modellieren und Einbetten
Modeling and embedding

Kunststoffe/ Plastics 12-14
Wachse & Isolierungen/ Wax Isolation 15-16
Vermessungsgeräte & Zubehör/ Surveying equipment 17-18
EBM & Liquids Lukadent/ Investmenst & Liquids 19-23
Presstempel/ Press Plunger 24
EBM & Liquids Degudent/ Investments & Liquids 25-28

Legierungen / Gießen /Brennen
Alloys / Casting / Firing

Gusstrichter & Grusstrichterformer / Cast funnel & funnel 29-31
Tiegel/ Crucible 32-33
NEM-Legierungen/ NEM-Alloys 34-35
Schmelzen & Löten/ Melting & soldering 35-36

Geschiebe
Attachment

Geschiebe / Attachment 37-43
Unor-Geschiebe/ Unor-Attachment 44

Strahlen /Glänzen /Fräsen
Blasting / polishing / milling

Glasperlen/ Glass beads 44
AluOX /Degudent Strahlmittel/ AluOX Sandblasting 45
Polierpaste/ Polishing paste 46
Fräsen/ Milling 47-48
Schleifen/ Grinding 49

Verblendmaterialen
Veneering materials

Vision Classic 50-51
Vision Zirkon 52-53
Keramikzubehör/ Ceramic accessories 54-55
Brennträger/ Firing tray 56-59

Sprays

Okklusions-Spray 60-61
Scan-Spray 62
LukaMint-Spray 63

Allgemeiner Laborbedarf
Laboratory supplies

Laborbedarf / laboratory supplies 63

Über uns /About us

Ihr innovativer Partner und Hersteller von Laborprodukten

LUKADENT wurde 1989 in Schwieberdingen als Dentalvertrieb gegründet und ist seither Ansprechpartner für den Dentallaborbereich sowie einige Produkte auch für Zahnärzte. Lukadent verfügt über eine große, innovative Produktpallette für jedes Dentallabor. Wir bieten verschiedene Einbettmassen, Gipse, lichthärtende Kunststoffe, sowie Laborgeräte für jedes Labor an. Als Zahntechniker finden Sie bei uns das passende Equipment zur Herstellung, Modellierung und Fertigstellung von professionellem Zahnersatz.

ADRESSE

Lukadent GmbH
Felsenbergweg 2
71701 Schwieberdingen

KONTAKT

Tel.: +49 (0) 7150 32955
Fax: +49 (0) 07150 34113
sales@lukadent.de

www.lukadent.de

Your innovative partner and manufacturer of laboatory products

LUKADENT was founded in Schwieberdingen in 1989 as a dental distributor and since then has been the contact for the dental laboratory sector as well as some products for dentists. Lukadent has a large, innovative range of products for every dental laboratory. We offer various investment materials, plasters, light-curing resins and laboratory equipment for every laboratory. As a dental technician, you will find the right equipment for the production, modelling and finishing of professional dentures.



Prothesenkunststoff heiß & kalt / Prosthetic resin hot & cold

LUKACryl HOT

Pulver und Flüssigkeit

Heißpolymerisat zur Fertigstellung von Teil- und Totalprothesen in der Küvettentechnik (Presstechnik). Vorteile: Einfache und sichere Verarbeitung; Hohe Farbstabilität. Auch für Total- und Teilprothesen. Mikrowellenpolymerisierbar.

Powder and liquid
Hot-curing polymer for the fabrication of partial and full dentures using the flask technique (press technique). Advantages: Easy and safe processing; high color stability. Resin for complete and partial dentures. Microwave polymerizable.



Bezeichnung Description	Menge Kit	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
LUKACryl Hot Pulver, pink / LUKACryl Hot powder, pink	2x 500 g	D1351307	
LUKACryl Hot Pulver, pink/ LUKACryl Hot Powder, pink	8x 500 g	D1351311	
LUKACryl Hot Flüssigkeit, transparent/ LUKACryl Hot Liquid, clear	500 ml	D1351308	
LUKACryl Hot Flüssigkeit, transparent/LUKACryl Hot Liquid, clear	2000 ml	D1351312	

LUKACryl COLD

Pulver und Flüssigkeit

Kaltpolymerisat zur Fertigstellung von Teil- und Totalprothesen im Fließverfahren (Gießtechnik). Vorteile: Einfache und sichere Verarbeitung; Hohe Farbstabilität. Material zur Prothesenreparatur. Selbsthärtend.

Powder and liquid
Cold-curing polymer for the fabrication of partial and full dentures using the flow technique (casting technique). Advantages: Easy and safe processing; high color stability. Material for denture repair. Self-curing.



Bezeichnung Description	Menge Kit	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
LUKACryl Cold Pulver, pink/ LUKACryl Cold powder, pink	2x 500 g	D1351309	
LUKACryl Cold Pulver, pink/ LUKACryl Cold Powder, pink	8x 500 g	D1351313	
LUKACryl Cold Flüssigkeit, clear/ LUKACryl Cold Liquid, clear	500 ml	D1351310	
LUKACryl Cold Flüssigkeit, clear/ LUKACryl Cold Liquid, clear	2000 ml	D1351314	

Prothesenkunststoff heiß & kalt / Prosthetic resin hot & cold

LUKACryl Ortho Pulver & Flüssigkeit

LUKACryl Ortho Powder& Liquid

Selbsthärtendes Acrylharz für die Herstellung von herausnehmbaren kieferorthopädischen Apparaturen. Geeignet für die Salz-und-Pfeffer-Technik mit einem besonders thixotropen Verhalten.

Self-curing acrylic resin for the fabrication of removable orthodontic appliances. Suitable for the salt-and-pepper technique with a particularly thixotropic behavior.



Bezeichnung Description	Menge Kit	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
LUKATCrly Ortho, Pulver, transparent LUKATCrly Ortho powder, clear	2x 500 g	D1351316	
LUKATCrly Ortho, Pulver, transparent LUKATCrly Ortho, powder, clear	8x 500 g	D1351318	
LUKATCrly Ortho, Flüssigkeit, transparent LUKATCrly Ortho, Liquid, clear	500 ml	D1351317	
LUKATCrly Ortho, Flüssigkeit, transparent LUKATCrly Ortho, Liquid, clear	2000 ml	D1351319	

LUKACryl SEP

LUKACryl SEP dient als Isolierung zwischen den 3D-Harzmodellen und allen Acrylkunststoffe. Das Gel lässt sich einfach auf der Oberfläche verteilen und bildet beim Trocknen eine dünne Isolierschicht. Durch die Viskosität ist nur eine Schicht notwendig. Bei sehr rauer Oberfläche kann das Gel ein zweites mal aufgetragen werden. Dazu muss die erste Schicht vollständig getrocknet sein. LUKACryl Sep hinterlässt keine Rückstände, greift den Acrylkunstoff oder das 3D-Modell nicht an und verändert dessen Eigenschaften nicht. Es enthält keine giftigen Bestandteile und kann einfach mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden

LUKACryl SEP serves as insulation between the 3D resin models and all acrylic resins. The gel is easy to spread on the surface and forms a thin insulating layer when it dries. Due to its viscosity, only one layer is required. If the surface is very rough, the gel can be applied a second time. The first coat must be completely dry. LUKACryl Sep leaves no residue, does not attack the acrylic plastic or the 3D model and does not change its properties. It contains no toxic components and can be easily cleaned with water and a brush



Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
LUKACryl SEP	100ml	D1351381	

Gipse / Plaster

LUKAStone Gips





LUKASTONE III
MontBlanc



LUKASTONE II
ALBA



LUKASTONE III
KFO



LUKASTONE IV
Makalu



LUKASTONE IV
Mera



LUKASTONE IV
Everest/Nanga

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Härte nach 24h Hardness 24h	Farbe Colour	Preis	
				5 kg Eimer/Pail	20 kg Elmer/Pail
LUKASTONE IV Everest	PT11005	340	Golden Grey		
LUKASTONE IV Nanga	PT11098	270 Kunststoffverstärkt	Apricot		
LUKASTONE IV Makalu	PT11020	290	Pink,Weiß		
LUKASTONE IV Mera	PT11030	250 Flüssig/Fluid	Red Blue		

Gipse / Plaster

Hartgipse Typ III / Hard plasters Type III

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Härte nach 24h Hardness 24h	Farbe Colour	Preise	
				5 kg Eimer/Pail	20 kg Eimer/Pail
LUKASTONE III MontBlanc	PT11342	110 Modellhartgips	Blue		
LUKASTONE III KFO	PT11350	130 KFO-Gips	White		

Gipse Typ II / Plasters Type II

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Härte nach 24h Hardness 24h	Farbe Colour	Preise/Price	
				5 kg Eimer/Pail	20 kg Eimer/Pail
LUKASTONE II Alba	PT11260	60 Artikulationsgips	White		





Mit folgendem QR-Code können Sie auf die technischen Daten unserer Gipse zugreifen.

With the following QR code you can access the technical data of our plasters.

Gips-Isolierungen / Plaster Isolation



LUKAStone ISO

Isoliermittel Gips gegen Gips mit ausgezeichneter Trennwirkung. Ohne auftragende Filmbildung. Versiegelt gleichzeitig die Gipsoberfläche. Ideal für die Splitcast-Technik.

Isolating agent gypsum against gypsum with excellent separating effect. Without bulky film formation. Seals the plaster surface at the same time. Ideal for the splitcast technique.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Preis Price
LUKAStone ISO 1000 ml	139-20/1000	1 x 1000 ml
LUKAStone ISO 5000 ml	139-20/5000	1 x 5000 ml

Isolant

Schnell trocknender, Hochleistungstrennlack, entwickelt zur Isolierung von Gips gegen Kunstoff.

Fast drying, high performance release varnish developed to isolate plaster from plastic.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Preis Price
Isolant 1000 ml	D10002040	1 x 1000 ml



Die Lube

Isoliermittel für Stümpfe aus Gips, Kunststoff, Metall gegen Wachs, Porzellan und Kunststoff. Garantiert leichtes Abheben der modellierten Kappen. Ideales ölfreies Fräsliquid für die Glättung von gefrästen Metallflächen. Keine Reaktion mit Dubliersilikon.

Insulating agent for dies made of plaster, plastic, metal against wax, porcelain and plastic. Guarantees easy lifting of the modeled caps. Ideal oil-free milling liquid for smoothing milled metal surfaces. No reaction with duplicating silicone.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Preis Price
DIE LUBE 250 ml	09995105	1 x 250 ml
DIE LUBE 500 ml	09995106	1 x 500 ml



Magnete für Splicast / Magnets for Splitcast

Magnete für Splitcast



Magnet-Split-System Rundmagnete, Durchmesser 20mm Höhe 6mm. Zeichnet sich durch ein genaues Arretierungs- und Passsystem aus, so dass ein schnelles und exaktes Auswechseln der Modelle gewährleistet ist. Der Dauermagnet ist unbegrenzt wiederverwendbar.

Magnet split system round magnets, diameter 20mm, height 6mm. Features an accurate locking and fitting system that ensures quick and accurate interchange of models. The permanent magnet can be reused indefinitely.

Bezeichnung	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Magnete Ø 20mm, Höhe 6mm	10 Stück	170001/10	
Magnete Ø 20mm, Höhe 6mm	100 Stück	170001/100	

Description	Pcs.	Item-No.	Price €
Magnets, Ø 20mm, height 6mm	10 Stück	170001/10	
Magnets, Ø 20mm, height 6mm	100 pcs	170001/100	

Modellsägen, Sägeblätter / Dental Saws and Saw Blades


Diamantsägeblatt / Diamond Cutting Disc



Diamantsägeblatt verzahnt, Ø innen 20mm / außen 75mm, Stärke 0,25mm.
Kann mit den gängigen Modellsägen verwendet werden.

Diamond cuting disc, inner-Ø 20mm / outer-Ø 75mm, thickness 0,25mm.
Can be used with most model saws.

Bezeichnung / Description	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Diamantsägeblatt / Diamond blade disc	1 Stück / pcs	08589	



Laborsäge / Saw Kit and Plates

Gipsmodellsäge mit 130mm Sägeblattlänge. Ermöglicht schnelles, sauberes und präzises Sägen. Die Sägeblätter werden durch die Spannung des Sägebogens fixiert.

Designed for hand cutting stone and acrilan.The „skip" tooth blade permits a quick, clean and narrow cut. Blades are quickly and easily changeable.

Beschreibung/ Description	Pcs.	Item-No.	Price €
1 Sägebogen und 10 Sägeblätter	1 Set/set	09995112	
10 Sägeblätter	1 Pack	09995113	

Sockelplatten und Zubehör / Base Plate and Accessories

LUKABase

Diese in zwei Größen erhältlichen Sockelplatten sind **kompatibel zu der Giroform®*** Modellsystem - Technik. Die von Lukadent in Eigenfertigung hergestellten Sockelplatten sind hochwertig verarbeitet und sehr dimensionsstabil.

These base plates, available in two sizes, are **compatible with the Giroform®*** Model System Technology. The base plates manufactured by Lukadent in their own production are of high quality and are very dimensionally stable.



100 Stück / pcs LUKABase Premium weiß, groß / white, large	850/CWL



100 Stück / pcs LUKABase Classic blau/blue, groß/ lagre	850/CBL
100 Stück / pcs LUKABase Premium blau, groß / blue, large	850/PBL



1 Kg LUKABase Putty wiederverwendbare Silikon-Knetmasse reusable silicone plasticine	7810



Universal - Plattenhalter für alle gängigen Modellsockelsysteme Universal plate holder for all standard model base systems	F99702PH



Universal - Abdruckträger Universal Model Carrier	F99702AT

** Giroform ist ein eingetragenes Warenzeichen der Amann Girrbach GmbH, D-75177Pforzheim
** Giroform is a registered trademark of Amann Girrbach GmbH, D-75177Pforzheim

Sockelplatten und Zubehör / Base Plates and Accessories

Zeiser®-System





Rundpins 14 mm
Rundpins 12,5 mm

Bezeichnung Description	Menge Kit	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
100 Sockelplatten groß, weiß / 100 Base Plate large, white	1 Stück / pcs	840	
100 Sockelplatten klein, weiß / 100 Base Plate small, white	1 Stück / pcs	830	
100 Sockelplatten groß, blau / 100 Base Plate large, blue	1 Stück / pcs	840/Blau	
50 M8-Schrauben / M8-screws	1 Stück / pcs	10160/50	
100 M8-Schrauben / M8-screws	1 Stück / pcs	10160	
1.000 konische Rundpins, 14 mm / Dowel Pins 14 mm	1 Stück / pcs	21070	
1.000 konische Rundpins 12,5 mm / Dowel Pins 12,5 mm	1 Stück / pcs	21071	

Dowel - Pins





Gr	Bezeichnung Description	Menge Pcs.	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
1	Dowel-Pins Gr. 1	500 Stk/pcs	120011	
2	Dowel-Pins Gr. 2	500 Stk/pcs	120012	
3	Dowel-Pins Gr. 3	500 Stk/pcs	120013	
1	Steckpins Gr. 1 / Dowel Pin with Spike	250 Stk/pcs	120021	
2	Steckpins Gr. 2 / Dowel Pin with Spike	250 Stk /pcs	120022	

Dubliergel / Duplicating gel



LUKAGel Dubli

Dubliergel rot, auf Agar-Agar-Basis zum Dublieren von Modellen für die Herstellung von Total- und Teilprothesen sowie Modellgussarbeiten in Kombination mit phosphatgebundenen Einbettmassen.

Duplicating gel, red , Agar-Agar water based, for the production of full and partial dentures as well as for model casting in combination with phosphate-bound investment materials.

Bezeichnung / Description	Menge	Art.-Nr.	Preis €
LUKAGel	1 Pack	EM1216	

Vorteile / Advantages	Physik. Daten
> elastisch / elastic	Schmelzpunkt / melting point 90°C - 92°C
> hohe Festigkeit / high strength	Ausgießtemp. / pouring temperature 45°C
> reduzierte Aushärtezeit / reduced curing time	Aushärtezeit / curing time 45 min
> geringe Schrumpfung / low shrinkage	

LUKAGel Dubli Universal

Dubliergel rot, auf Agar-Agar-Basis zum Dublieren von Modellen für die Herstellung von Total- und Teilprothesen sowie Modellgussarbeiten in Kombination mit phosphatgebundenen Einbettmassen und Dentalgipsen.

Duplicating gel, red , Agar-Agar water based, for the production of full and partial dentures as well as for model casting in combination with phosphate-bound investment materials and plasters.



Beschreibung/ Description	Pcs.	Item-No.	Price €
LUKAGel Dubli Universal für Einbettmassen und Gipse / LUKAGel Dubli Universal for investments and plasters	1 Pack	MG1216	

Vorteile / Advantages	Physik. Daten
> elastisch / elastic	Schmelzpunkt / melting point 90°C - 95°C
> hohe Festigkeit / high strength	Ausgießtemp. / pouring temperature 50-52°C
> reduzierte Aushärtezeit / reduced curing time	Aushärtezeit / curing time 45 min
> geringe Schrumpfung / low shrinkage	

Silikon / Silicon

LUKASil Dubliersilikon



Das additionsvernetzende Zweikomponentensilikon eignet sich für alle modernen Dubliertechniken und überzeugt durch: Formstabile Wiedergabetreue und Reißfestigkeit. Einfache und sichere Handhabung durch1 : 1 Dosierung und eine dünnfließende Konsistenz

The addition-curing two-component silicone is suitable for all modern duplicating techniques and impresses with its: Dimensionally stable fidelity and tear resistance. Easy and safe handling due to 1 : 1 dosing and a thin-flowing consistency

Lieferbar in Shorehärten 17N und 22N /
Available in shore hardnesses 17N and 22N

Bezeichnung **Description**	**Component A** blau/blue	**Component B** weiß/white	**Art.-Nr.** **Item-No.**	**Preis €** **Price €**
Set LUKASil Dubliersilikon 17N	1 Kg	1 Kg	DS17NBW10	
Set LUKASil Dubliersilikon 17N	6 Kg	6 Kg	DS17NBW60	
Set LUKASil Dubliersilikon 22N	1 Kg	1 Kg	DS22NBW10	
Set LUKASil Dubliersilikon 22N	6 Kg	6 Kg	DS22NBW60	

LUKASil 85 Knetsilikon



Dieses additionsvernetzende 1:1-Silikon ist einfach und sicher zu dosieren und ermöglicht eine sehr detailgetreue Abformung. Es eignet sich zur Herstellung von Kontrollbissen, Vorwällen, Modellen bei Prothesenreparaturen, Ausblockungen, Isolierung von Zähnen, etc.

This addition-curing 1:1 silicone is easy and safe to dispense and enables very detailed impressions to be made. It is suitable for the fabrication of control bites, pre-casts, models for denture repairs, block-outs, isolation of teeth, etc.

Bezeichnung **Description**	**Base** blau/blue	**Kat/Cat** weiß/white	**Art.-Nr.** **Item-No.**	**Preis €** **Price €**
Set LUKASil 85	1,5 Kg	1,5 Kg	KS85BW15	
Set LUKASil 85	5,0 Kg	5,0 Kg	KS85BW50	

LUKASil Knetsilikon Grundsilikon mit Katalysatorpaste / Basic silicone with catalyst paste

Bezeichnung **Description**	**Härte** Shore	**Art.-Nr.** Item-No.	**Menge** Pcs.	**Preis €** Price
LUKASil 80	Shore 80	5020-80	2 Kg	
LUKASil 80	Shore 80	5100-80	10 Kg	
LUKASil 85	Shore 85	5020-85	10 Kg	
LUKASil 90	Shore 90	5020-90	2 Kg	
LUKASil 90	Shore 90	5100-90	10 Kg	
LUKASIL 80/85/90 Katalysator	1 Tube	5020-Kata	40g	

Lichthärtendes Löffelmaterial / Light curing tray material



erhältliche Farben: rosa / blau / natur
available colors: pink / blue / natural

Lichthärtendes, individuelles Löffelmaterial (2,20 mm) auf Hybridcomposit-Basis. Zur Herstellung individueller Abform- u. Funktionslöffel, Occlusalregistrierung und präziser Abformungen in der Teil- sowie Totalprothetik. Die hervorragenden und stets gleichbleibenden Materialeigenschaften erlauben ein sauberes und schnelles Verarbeiten. Überschüssiges Material lässt sich problemlos, z.B. zur Herstellung von Löffelgriffen, wiederverwenden.

Light-curing, individual tray material (2,20 mm) on hybrid-composite basis. For production of individual impression- Functional spoon, occlusal registration and precise impressions in partial and total prosthesis. The outstanding and stable material properties allow fast processing. Excess material can easily beremoved, for making spoon handles.

Bezeichnung **Description**	**Menge** **Box**	**Art.-Nr.** **Item-No.**	**Preis** **Box**
Löffelmaterial 50Stk/Box tray material 50pcs/box	1	PP5001 rosa / pink PP5016 blau / blue PP5034 natur / natural	

Reinigungsflüssigkeit für Löffelplatten/ Cleaning liquid for trays



LUKAClean LC

Reinigungsflüssigkeit für das Entfernen, der klebrigen Rückstände auf dem Abdrucklöffel nach dem Lichthärten. Einfache Handhabung In zwei verschiedenen Abpackungen erhältlich.

Cleaning fluid for removing the sticky residue on the model after light-curing. Easy to handle. Available in two different packs.

Bezeichnung **Description**	**Menge** **Kit**	**Art.-Nr.** **Item-No.**	**Preis €** **Price €**
LukaClean LC	250 ml	4989-250	
LukaClean LC	1.000 ml	4989-1000	

Lichthärtende Kunststoffe / Light curing resins

LUKAPattern

LUKAPattern ist ein lichthärtendes, thixotropes Ein-Komponenten-Universalkomposit zum Modellieren, das als Gel und Paste erhältlich ist. Das Modelliergel kann direkt aus der Dosierspritze aufgetragen werden. Durch ihre knetähnliche Konsistenz kann die Modellierpaste in der Hand leicht in Form gebracht werden. Dabei ist das Material polymerisationsneutral und absolut dimensionsstabil ohne Verzug und kann nach der Aushärtung mit jedem handelsüblichen oder lichthärtenden Modellierwachs kombiniert werden. LUKAPattern besticht durch seine ausgezeichnete Passgenauigkeit, hohe Endhärte und Stabilität. Das Material ist MMA- und peroxidfrei, geschmacks- und geruchsneutral und verbrennt auch bei großen Schichtstärken rückstandslos.

LUKAPattern ist variabel einsetzbar und findet somit in unterschiedlichsten zahntechnischen Bereichen Anwendung, z.B. bei festsitzendem Zahnersatz, Kombinationstechnik, Bissübertragung- und kontrolle, Fixierung von Einzelteilen und Geschieben sowie der Implantologie.

LUKAPattern is a light cured, thixotrope one-component universal modelling resin, that is available as gel and / or paste. The modelling gel is applied directly from the syringe. Due to it's modelling clay like consistency, the modelling paste can be easily formed by hand. The material is polymerisation neutral and absolutely dimensionally stable without distortion. After curing it can be combined with any standard or light cured modelling wax. LUKAPattern impresses not only by it's excellent fitting properties but it's high surface hardness and enormous strength. The material is MMA- and peroxide-free, odor- and tasteless. It burns out cleanly without residue. LUKAPAttern is easy to grind and polish.

Application: LUKAPattern is operateable in multiple ways in the dental technology, like fixed restorations, combined restorations, bite transfer, check control and implantology



Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
LUKAPattern Modelliergel rot, 3 x 3 gr Schiebespritze, inkl. Kanülen / Modeling gel red, 3 x 3 gr syringe, including tips	9 gr	D1353010	
LUKAPattern Modellierpaste rot Modeling paste 30 gr	30 gr	D1353020	



LUKAPattern Anwendungsbeispiele / Application examples







Lichthärtende Kunststoffe / Light curing resins

LUKAFix



LUKAFix ist ein lichthärtender, gelförmiger Prothesenkunststoff für den Gebrauch in Praxis und Labor. Er ermöglicht schnelle Reparaturen in weniger als einer Minute ohne Vorwälle oder lange Polymerisationszeiten und zeichnet sich durch unkomplizierte Verarbeitung, hohe Standfestigkeit und hervorragende Modelliereigenschaften aus. LUKAFix ist frei von MMA und damit besonders körperverträglich. Es lässt sich problemlos in handelsüblichen Lichtgeräten (320 - 500 nm) ohne Vakuum aushärten.

Lukafix is a light-curing dental resin gel for use in dental practices and laboratories. You can do repairings les than one minute without using form putty and long time curing times. Lukafix is fluid when applied, but immediatly positionally stable, what means it can be applied quickly, sparingly and accurately. Lukafix is free of MMA and therefore highly compatible. It can be cured in all standard dental curing units without vacuum.

Bezeichnung **Description**	**Menge** **Kit**	**Art.-Nr.** **Item-No.**	**Preis €** **Price €**
LUKAFix-Set, rosa, bestehend aus 3 x 3g Schiebespritzen mit Kanülen + LUKAFix Bonder LUKAFix-Kit, pink, consisting of 3 x 3 gr syringe with tips + LUKAFix Bonder	1	D1351305	
LUKAFix-Set, rosa, bestehend aus 3 x 3g Schiebespritzen mit Kanülen LUKAFix-Kit, pink, consisting of 3 x 3 gr syringe with tips	1	D1351315	

LUKAFix Anwendungsbeispiele / Application examples







Lichthärtende Kunststoffe / Light curing resins

LUKAClear

LUKAClear ist eines der ersten lichthärtenden **transparenten**, thixotropen Ein-Komponenten-Universalkomposit in Gelform zum Modellieren. LUKAClear lässt sich mit allen handelsüblichen Lichtgeräten (320-500 nm) problemlos aushärten. Dabei ist das Material polymerisationsneutral und absolut dimensionsstabil ohne Verzug. **Vorteile:** Einfache Kontrolle der Schichtstärke. MMA- und peroxidfrei, geruchsneutral. Sehr gute Schleif- und Polierbarkeit mit herkömmlichen Fräsern ohne zu schmieren. Die Modellationen sind leicht durch die hohe Standfestigkeit und somit exakt zu platzieren.

LUKAClear is one of the first light cured and **transparent** thixotrope one-component universal modeling gel. The modeling gel is easily applied directly from the tube. LUKAClear can be cured using all standard light -curing units (from 320 to 500 nm). The material is polymerization neutral and absolutely dimensionally stable without distortion. LUKAClear impresses not only by its excellent fitting properties but high surface hardness and enormous strenght. LUKAClear is operateble in multiple ways for the dental technology. **Advantages**: Easy control of layer thickness, material does not contain MMA and peroxide, has no smell and is easy to grind and polish with conventional burs.

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
LUKAClear Modelliergel transparent, Tube 20 gr LUKAClear Modeling gel transparent, tube 20 gr	20 gr	D1353030	

Anwendungsgebiete:

Übertragungsschlüssel für Implantatabutments

Application areas:


transfer key for implant abutments



LUKAClear Anwendungsbeispiele / Application examples









LED - UV Polymerisations-Handlampe

inkl. 3 x AAA-Batterien

LED - UV Polymerization hand lamp, incl. 3 x AAA batteries

UV Handlampe UV hand lamp	1 Stück / pcs	**Art.-Nr. / Item-No.** 01000

Wachse / Wax



Plastodent Set

Eine Wachsrezeptur - Vier unterschiedliche Farben für die Aufwachstechnik.

One wax recipe - Four different colors for the waxing technique

Bezeichnung Description	Menge Pcs.	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Plastodent Set 4 x 25 g	1 Pack	53 2537 0012	

Plastodent G 4 x 25 g

Blaues und mittelhartes Gusswachs für die konventionelle Modelliertechnik von Kronen und Brücken. Nicht für die Vollkeramik geeignet.

Blue and medium-hard casting wax for the conventional modeling technique of crowns and bridges. Not suitable for all-ceramic.

Bezeichnung Description	Menge Pcs.	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Plastodent G 4 x 25 g	1 Pack	53 2537 0003	





Plastodent® art line

Modellierwachs für höchste Ansprüche, ausgerichtet für additive Modellationstechnik. Helle Farben garantieren ermüdungsfreies Arbeiten und hervorragende Kontraste.

Modeling wax for highest demands, designed for additive modeling technique. Bright colors guarantee fatigue-free work and excellent contrasts.

Bezeichnung Description	Menge Pcs.	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Unterziehwachs, hart, kontraktionsfrei, bordeaux-opak Undercut wax, hard, non-contracting, bordeaux-opaque	1 x 60 g Dose 1 x 60 g can	53 2537 0025	
Cervikalwachs, weich, rot-transparent Cervical wax, soft, red-transparent	1 x 60 g Dose 1 x 60 g can	53 2537 0026	
Modellierwachs, beige, spanend abtragbar Modeling wax, beige, can be removed by cutting	1 x 60 g Dose 1 x 60 g can	53 2537 0027	
Fräswachs, grau, spanend abtragbar Milling wax, grey, can be removed by cutting	1 x 60 g Dose 1 x 60 g can	53 2537 0028	

Wachse - Isolierungen / Wax - Isolations



Ausblockwachs, rosa

Blocking-out wax,pink

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Ausblockwachs rosa	54 2500 0164	30 ml	1 x 30 ml	



Rapid-Flex Wachsklammerprofile / Wax clip profiles

Selbsthaftende Wachsklammerprofile, Universalgröße.

Self-adhesive wax clip profiles, universal size.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Rapid-Flex Wachsklammerprofile	53 2351 1174	200 Stk /pcs	1 x 200 Stück /pcs	



Isolit

Trennmittel für Guss- und Modellierwachse gegen Gips, Zement, Kunststoff, Metall und Keramik.

Separating agent for casting and modeling wax against plaster, cement, plastic, metal and ceramics.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Isolit 2 x 50 ml	53 2514 0011	2 x 50 ml	100 ml	
Isolit 1000 ml	53 2514 0013	1 x 1000 ml	1000 ml	



Waxit

Oberflächenentspannungsmittel für Wachse und Silikone zur Verbesserung der Gussoberflächen und Modelloberflächen. Auch als umweltschonendes Pumpspray erhältlich.

Wetting agent for waxes and silicones to improve the casting and model surfaces. Also available as an environmentally friendly pump spray.and ceramics.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Waxit 145 ml	53 2518 0017	1 x 145 ml	145 ml	
Waxit 1000 ml	53 2518 0013	1 x 1000 ml	1000 ml	

Parallelometer Zubehör / Surveyor accessoires

nach Ney-System



Bezeichnung	Menge	Art.-Nr.	Preis €
A Analysierstift[1]	1 Stück	09995405	
B Unterschnittteller[1] (0,25 = 10er)	1 Stück	09995451	
C Unterschnittteller[1] (0,50 = 20er)	1 Stück	09995450	
D Unterschnittteller[1] (0,75 = 30er)	1 Stück	09995449	
Set „Unterschnittteller" bestehend aus Unterschnittteller1 10/20/30 und Analysierstift[1] (A, B, C, D)	1 Set	09995452	
E Wachstrimmer	1 Stück	23510005	
F Markiermine, rot	6 Stück	23510004	
G Graphitmine, schwarz	6 Stück	23510006	
H Minenstütze	1 Stück	23511179	
I Verstärkerschiene	1 Stück	23510007	
J Graphitröhrchen	10 Stück	23510009	
K Röhrchenhalter[1]	1 Stück	23510010	
Set „Graphit" bestehend aus 6 Graphitröhrchen und 1 Röhrchenhalter[1]	1 Set	23510008	

[1] Schaftstärke 3mm. Auf Anfrage auch 2,3mm Sondergröße möglich. Verstärkerschiene als Sondergöße für Minenstütze zu verwenden.

Description	Pcs.	Item-No.	Price €
A Analyzing Rod[1]	1	09995405	
B Undercut Gauge[1] (0,25 = 10er)	1	09995451	
C Undercut Gauge[1] (0,50 = 20er)	1	09995450	
D Undercut Gauge[1] (0,75 = 30er)	1	09995449	
Undercut Gauge Kit, including all three Undercut Gauges1 10/20/30 and Analysing Rod[1] (A, B, D, C)	1 Kit	09995452	
E Wax Trimmer, big	1	23510005	
F Wax Marker, red	6	23510004	
G Carbon Marker, black	6	23510006	
H Carbon Marker Sheath	1	23511179	
I Carbon Marker Support Bar	1	23510007	
J Carbon Tubes	10	23510009	
K Carbon Tube Holder[1]	1	23510010	
Carbon Tube Kit, including 6 Carbon Tubes and 1 Carbon Tube holder[1]	1 Kit	23510008	

[1] Shaft thickness 3mm. A 2.3mm special size is also possible on request. Reinforcement rail to be used as a special size for mine supports.

Parallelometer Zubehör / Surveyor accessoires



Frässtumpfmetall

Zum Anfertigen von Metallstümpfen (UK-Basis) für Fräsmodelle. Hohe Festigkeit, niedrige Schmelztemperatur. (enthält Zink)

For making metal stumps for milling models. High strength, low melting temperature. (contains zinc)

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Preis Price
Frässtumpfmetall	53 2351 1025	250 gr	



Aufgipsteller-Set

3 verschiedene Größen zur rationellen Erstellung von Frässockeln mit magnetischer Basis und Gummimanschette.

3 different sizes for the rational creation of milling bases with a magnetic base and rubber sleeve.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Preis Price
Aufgipsteller 44 mm	53 2351 1035	1 Stück / pcs	
Aufgipsteller 65 mm	53 2351 1036	1 Stück / pcs	
Aufgipsteller 80 mm	53 2351 1037	1 Stück / pcs	



Aufgipsteller

3 verschiedene Größen zur rationellen Erstellung von Frässockeln mit magnetischer Basis

3 different sizes for the rational creation of milling bases with a magnetic base.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Preis Price
Aufgipsteller 44 mm	53 2351 1035B	1 Stück / pcs	
Aufgipsteller 65 mm	53 2351 1036B	1 Stück / pcs	
Aufgipsteller 80 mm	53 2351 1037B	1 Stück / pcs	



Gummi-Ringe

Gummimanschette in 3 verschiedene Größen zur rationellen Erstellung von Frässockeln

Rubber sleeve in 3 different sizes for the rational creation of milling bases.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Preis Price
Aufgipsteller 44 mm	53 2351 1035GR	1 Stück / pcs	
Aufgipsteller 65 mm	53 2351 1036GR	1 Stück / pcs	
Aufgipsteller 80 mm	53 2351 1037GR	1 Stück / pcs	

Einbettmassen / Investments



LUKAVest CB

Speed-Einbettmasse
Speed Investment



Einbettmasse für Kronen & Brücken / Investment for crowns and bridges

LUKAVest CB ist eine phosphatgebundene, grafitfreie, staubarme Speed Einbettmasse für alle Edelmetall und NEM-Legierungen, sowie alle konventionellen Presstechniken. LUKAVest CB ist für die gesamte Kronen- und Brückentechnik sowie Inlays und Facetten geeignet und ist sowohl für das Schnellgussverfahren, wie auch für das konventionelle Gießen mit Vorwärmen im Ofen über Nacht einzusetzen. Die entsprechende Expansion kann für jeden Legierungstyp über die Konzentration des dazugehörigen Lukadent Liquids eingestellt werden (siehe Konzentrationsempfehlung).

LUKAVEST CB zeichnet sich durch seine hohe Passgenauigkeit, bei Implantaten und auch bei weitspannigen Brücken, mit allen Legierungen aus.

LUKAVest CB is a phosphate-bonded, graphite-free, low-dust speed investment material for all preciousand NPA alloys, as well as all conventional pressing techniques. LUKAVest CB is suitable for Inlays, crown and bridge technique and can be used overnight as well as for rapid casting, for conventional casting with preheating of the furnace. The corresponding expansion can be adjusted for each alloy type by the concentration of the corresponding Lukadent Liquid (see Concentration Recommendation).

LUKAVEST CB is characterized by it's high accurate fit, even with long-span bridges, with all dental alloys.

Abbindezeit / Bench set time:	ca. 20 min.
Ofentemperatur / Furnace temp.:	max. 900 °C Schnellguss / Speed
Druckfestigkeit / Compressive Strength:	6-7 MPa

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Menge / Quantity	Gesamt / total	Preis / Price
2721	LUKAVest CB	30 x 150 gr	4,5 Kg	
2799	LUKAVest Liquid		1 L	

Einbettmassen / Investments

LUKAVest PA

Speed-Einbettmasse für Modellgusstechnik Partial Denture Base
Speed Investment





LUKAVest PA ist eine phosphatgebundene Universal Modellgusseinbettmasse, die sowohl für das Schnellgussverfahren, wie auch für das konventionelle Gießen mit Vorwärmen des Ofens über Nacht einzusetzen ist. Die entsprechende Expansion kann für jeden Legierungstyp über die Konzentration des dazugehörigen Lukadent Liquids eingestellt werden. (siehe Konzentrationsempfehlung)

LUKAVest PA zeichnet sich durch seine hohe Passgenauigkeit und extrem glatte Gussoberfläche aus.

LUKAVest PA is a phosphate-bonded, universal model casting investment, that can be used for both rapid casting and conventional casting with preheating the oven overnight. The corresponding expansion can be adjusted for each type of alloy by the concentration of the associated Lukadent Liquid. (see concentration recommendation)

LUKAVest PA is renowned for its high precision of fit and its extremely smooth object surfaces.

Abbindezeit / Bench set time: ca. 9 min.
Ofentemperatur / Furnace Temp.: max. 900 °C Schnellguss / Speed

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Menge / Quantity	Gesamt / total	Preis / Price
2741	LUKAVest PA	15 x 400 gr	6,0 Kg	
2799	LUKAVest Liquid		1 L	

Einbettmassen / Investments

LUKAVest 3D



Speed Einbettmasse für 3D-Druck und lichthärtende Modellierkunststoffe

Speed Investment material for 3D printing and light-curing modeling resins


Neu entwickelte spezielle Einbettmasse für alle Anwendungen im 3D-Druckverfahren. Die derzeit am Markt angebotenen 3D-Druckresin können damit problemlos verarbeitet werden. Es entstehen keine Risse beim Ausbrennen.

Newly developed special investment material for the 3D printing process. All currently available 3D printing resins can be processed easily. No cracks occur when burned out.



Mehrere Modellgüsse aus dem 3D-Drucker werden für einen Guss angestiftet

Several, 3D printed, partial dentures are placed for casting



Solche großvolumigen Güsse gelingen mit dem Vakuum-Druckgussverfahren, hier mit der **LUKACast S**

That big volume castings succeed with our vacuum casting machine, the **LUKACast S**



Ausgezeichnete Passung auf dem Modell nach dem abstrahlen

Excellent fit on the model after sand blastering

Abbindezeit / Bench set time:	ca. 20 min.
Ofentemperatur / Furnace temp:	max. 900 °C
Druckfestigkeit / Compressive Strength:	9-15 MPa

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Menge / Quantity	Gesamt / total	Preis / Price
2751	LUKAVest 3D	30 x 150 gr	4,5 Kg	
2799P	LUKAVest Liquid Premium		1 L	

Einbettmassen / Investments

LUKAVest Press LS2

Speed Einbettmasse für alle Presskeramiksysteme
speziell für LS2

Speed Investment for all press ceramics systems
specially LS2





Neu entwickelte spezielle speed Einbettmasse für alle Presskeramik Systeme auch mit Lithium-Disilikat LS2 . Diese können damit problemlos verarbeitet werden, es entstehen keine Expansionsrisse beim Ausbrennen und keine störenden Reaktionsschichten auf der Keramikoberfläche.

Newly developed special speed investment material for all press ceramics systems and with lithium disilicate LS2. Can easily be processed, due to no expansion cracks during burnout and no disturbing reaction layers on the ceramics surface.

Verarbeitungszeit	
Bench set time:	ca. 6 min
Erstarrungsbeginn	
Beginning of solidification:	nach / after 9 min
Druckfestigkeit	
Compressive Strength:	ca. 4 - 10 MPa

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Menge / Quantity	Gesamt / total	Preis / Price
2731/50	LUKAVest Press LS2	50 x 100 gr	5 Kg	
2799P	LUKAVest Liquid Premium		1 L	

LUKAVest Anmischflüssigkeiten / Liquids



LUKAVest Anmischflüssigkeit/Liquid

Für LUKAVEST CB und Lukavest PA Einbettmassen.

For LUKAVest CB and Lukavest PA investment materials.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
LUKAVest Anmischflüssigkeit	2799	1000ml	1000ml	



LUKAVest Premium Anmischflüssigkeit/Liquid

Für LUKAVest Press LS2 und Lukavest 3D Einbettmassen.

For LUKAVest Press LS2 and Lukavest 3D investment materials.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Lukavest Premium Anmischflüssigkeit	2799P	1000ml	1000ml	

Einbettmassen Härter



LUKAVest Hardener

Flüssiger, gebrauchsfertiger Tauchhärter für die Modellgusstechnik. Kalt anzuwenden. Kein Nachtrocknen erforderlich.

Liquid, ready-to-use immersion hardener for the model casting technique. Apply cold. No post-drying required.

Bezeichnung / Description	Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis / Price
LUKAVest Hardener	2799H	1000 ml	
	2799H-50	5000 ml	

Pressstempel / Plunger

Pressstempel /Plunger

Einweg Pressstempel für alle Presskeramiken. Hohe Stabilität und Bruchsicherheit. Beidseitig verwendbar durch gerundete Kante. Glatte Oberfläche für reibungsarme Anwendung. L 35 mm Ø 13 mm.

Disposable press plunger for all pressable ceramics. High stability and break resistance. Can be used on both sides due to rounded edge. Smooth surface for low-friction application. L 35 mm Ø 13 mm.



Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Preis/ Price
Pressstempel / Press Plunger	2713	50 Stück/pcs	

ALOX

Pressstempel / Plunger

Wiederverwendbare Aluminiumoxid-Pressstempel für alle Presskeramiken. Die besonders glatte, polierte Oberfläche verhindert das starke Anhaften der Keramik. Die Presstempel sind leicht von Verschmutzungen zu reinigen und erlauben eine mehrmalige Anwendung und lange Lebensdauer. L 35 mm Ø 13 mm

Reusable aluminum oxide press plungers for all pressable ceramics. The particularly smooth, polished surface prevents the ceramic from sticking strongly. The press plungers are easy to clean of dirt and allow repeated use and a long service life. L 35 mm Ø 13 mm



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Menge / Quantity	Preis / Price
03PRE	ALOX Pressstempel / Press Plunger	1 Stück / pcs	

Degudent Einbettmassen / Investments



Optivest

Modellgusseinbettmasse mit optimaler feinkörniger Pulverzusammensetzung. Stabile Modelloberflächen und eine exakte Detailwiedergabe garantieren sehr gute Passgenauigkeiten mit extrem glatten Gussoberflächen. Mit Optivest® Anmischflüssigkeit anzumischen.

Model casting investment material with optimal fine-grained powder composition. Stable model surfaces and exact detail reproduction guarantee very good fitting accuracies with vvvextremely smooth casting surfaces. To be mixed with Optivest® mixing liquid.

Bezeichnung / Description	Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Gesamt / total	Preis / Price
Optivest	53 2509 0020	100 x 200 g	20 kg	
	53 2509 0030	40 x 400 g	16 kg	
	53 2509 0040	50 Kg Fass	50 kg	



Optivest avanti

Schnell aufheizbare Hightech-Einbettmasse für CoCr-Modellgusstechnik. Perfekte Gussoberflächen, exakt steuerbar und präzise Detailwiedergabe, mit Spezial-Flüssigkeit anzumischen.

Fast-heating high-tech investment material for CoCr model casting technique. Perfect casting surfaces, precisely controllable and accurate reproduction of details, to be mixed with special liquid.

Bezeichnung / Description	Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Gesamt / total	Preis / Price
Optivest avanti	53 2520 0001	20 x 400 g	8 kg	



Optivest SR

Staubreduzierte Einbettmasse für die CoCr-Modellgusstechnik. Fantastische Fliesseigenschaften und Gussoberflächen, gepaart mit präzisen Passungen, machen diese Einbettmasse zu einem echten Spitzenprodukt. Mit Optivest® Anmischflüssigkeit anzumischen.

Dust-reduced investment material for the CoCr model casting technique. Fantastic flow properties and casting surfaces, coupled with precise fits, make this investment a real top product. To be mixed with Optivest® mixing liquid.

Bezeichnung / Description	Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Gesamt / total	Preis / Price
Optivest SR	53 2555 0001	40 x 400 g	16 kg	

Degudent Einbettmassen / Investments



Deguvest Impuls

Kohlenstofffreie, phosphatgebundene und gipsfreie Spezial- Einbettmasse für die gesamte Edelmetall/NEM-Gusstechnik. Mit Deguvest® Flüssigkeit anzumischen.

Carbon-free, phosphate-bonded and gypsum-free special investment material for the entire precious metal casting technique. To be mixed with Deguvest® liquid.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Deguvest Impuls	53 2551 0003	50 x 150 g	7,5 kg	



Deguvest SR

Staubreduzierte, schnell aufheizbare, phosphatgebundene und kohlenstofffreie Universal-Einbettmasse für die Edelmetall/NEM- Gusstechnik. Mit Universal Liquid anzumischen.

Dust-reduced, fast-heating, phosphate-bonded and carbon-free universal investment material for precious metal casting technology. To be mixed with Universal Liquid.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Deguvest SR	53 2512 0003	50 x 150 g	7,5 kg	



Deguvest Impact

Phosphatgebundene, kohlenstofffreie und gipsfreie Spezialeinbettmasse für die gesamte Edelmetall/NEM-Gusstechnik. Konventionell und schnell aufheizbar.

Phosphate-bonded, carbon-free and gypsum-free special investment material for the entire precious metal casting technique. Conventional and fast heating.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Deguvest Impuls	53 2551 0003	50 x 150 g	7,5 kg	



Deguvest F

Phosphatgebundene, gipsfreie und kohlenstoffarme Präzisions-Einbettmasse für die gesamte Edelmetall/NEM-Gusstechnik. Mit Deguvest® Flüssigkeit anzumischen.

Phosphate-bonded, gypsum-free and low-carbon precision investment material for the entire precious metal casting technique. Mix with Deguvest® liquid.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Deguvest F	53 2507 0039	50 x 180 g	9 kg	

Degudent Einbettmassen / Investments



Deguvest L

Löteinbettmasse, hochhitzebeständig, grosse Festigkeit, lässt sich gut formen und leicht beschneiden. Passgenau durch steuerbare Expansion.

Solder embedding material, high heat resistant, great strength, easy to shape and trim. Accurate fit due to controllable expansion.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Deguvest L	53 25080 001	2 kg	2 kg	



Biosint Extra

Biosint Extra ist eine gipsfreie, spezielle Schutzverbindung auf Phosphatbasis, die zur Herstellung von Doppelmodellen und Gussformen für Skelettprothesen aus CoCr-Legierungen bestimm t ist. Biosint Extra darf nur mit Biosol E-Flüssigkeit oder mit (destilliertem) Wasser gemischt werden. Die Grösse der Massenexpansion kann durch Mischen der Flüssigkeit mit Wasser in geeigneten Anteilen gesteuert und beeinflusst werden.

Biosint Extra is a plaster-free, special phosphate-based protective compound intended for the fabrication of duplicate models and molds for skeletal prostheses made of CoCr alloys. Biosint Extra must be mixed only with Biosol E liquid or with (distilled) water. The magnitude of the mass expansion can be controlled and influenced by mixing the liquid with water in suitable proportions.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Biosint Extra	53 2554 0001	45 x 400 g	18 kg	



Biosint Supra

Klassische Modellgusseinbettmasse zur Herstellung von Duplikatmodellen und Giessformen. Hervorragende Expansionsteuerung durch Biosol E (53 2545 0076) Anmischflüssigkeit.

Classic model casting investment material for the production of duplicate models and casting molds. Excellent expansion control due to Biosol E (53 2545 0076) mixing liquid.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Biosint Supra	53 2510 0002	45 x 400 g	18 kg	
	53 2510 0001	50 kg Fass	50 kg	

Degudent Anmischflüssigkeiten / Liquids



Biosol E Anmischflüssigkeit / Liquid

Für Biosint Extra und Biosint Supra Einbettmassen. For Biosint Extra and Biosint Supra investment materials.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Biosol E	53 2545 0080	2000 ml	2000 ml	
Anmischflüssigkeit	53 2545 0076	5000 ml	5000 ml	



Universal Liquid

Für Deguvest® SR Einbettmasse. For Deguvest® SR investment material.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Universal Liquid	53 2540 0200	1350 ml	1350 ml	



Spezialflüssigkeit / Special Liquid

Für Deguvest® Impuls und Optivest® Avanti zum Aufheizen im Speed-Verfahren.

For Deguvest® Impuls and Optivest® Avanti for heating up using the speed method.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Spezialflüssigkeit	53 2540 0114	1350 ml	1350 ml	
	53 2540 0514	5000 ml	5000 ml	



Optivest Anmischflüssigkeit / Liquid

Für Optivest® Modellgusseinbettmasse. For Optivest® model casting investment material.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Optivest	53 2540 0091	2000 ml	2000 ml	
Anmischflüssigkeit	53 2540 0095	5000 ml	5000 ml	



Deguvest Anmischflüssigkeit / Liquid

Für Deguvest® Einbettmasse (CF, F, GF). For Deguvest® investment material (CF, F, GF).

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Gesamt total	Preis Price
Deguvest	53 2540 0014	1350 ml	1350 ml	
Anmischflüssigkeit	53 2540 0105	5000 ml	5000 ml	

Gusszubehör / Casting accessories



Gussküvetten / Casting cuvettes (Degudent)

Oxidationsfreie Edelstahlgussringe mit langer Lebensdauer .

Oxidation-free cast stainless steel rings with a long service life .

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Gussküvette 1x	1 Stück / pcs	53 2351 0057	
Gussküvette 3x	1 Stück / pcs	53 2351 0058	
Gussküvette 6x	1 Stück / pcs	53 2351 0059	
Gussküvette 9x	1 Stück / pcs	53 2351 0060	



Gusstrichterformer / Sprue Former (Degudent)

Hartgummiformer zum Aufsockeln von Wachsobjekten und Formen optimaler Gusstrichter in der Einbettmasse.

Hard rubber mold for pedestaling wax objects and forms optimal sprues in the investment material.

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Gusstrichterformer E 1x	1 Stück / pcs	53 2351 1069	
Gusstrichterformer E 3x	1 Stück / pcs	53 2351 1070	
Gusstrichterformer E 6x	1 Stück / pcs	53 2351 1071	
Gusstrichterformer E 9x	1 Stück / pcs	53 2351 1072	



Gussküvetten-Einlagen / Cast flask inserts

Asbestfreie, universelle Muffeleinlagen, in vier Größen zugeschnitten, zum Auskleiden der Gussküvetten vor dem Einbetten, zum konventionellen Aufheizen und um die Expansion der Einbettmasse zu gewährleisten.

Asbestos-free, universal muffle inserts, cut to four sizes, for lining the casting flask before investing, for conventional heating and to ensure the expansion of the investment material.

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Gussküvetten-Einlagen für Gussküvette 1x	200 Stück/pcs	53 2540 0040	
Gussküvetten-Einlagen für Gussküvette 3x	200 Stück/pcs	53 2540 0041	
Gussküvetten-Einlagen für Gussküvette 6x	200 Stück/pcs	53 2540 0042	
Gussküvetten-Einlagen für Gussküvette 9x	200 Stück/pcs	53 2540 0043	

Gusszubehör / Casting accessories



Deguvest Vlies

Keramisch gebundene, asbestfreie Gussküvetteneinlage, besonders zu empfehlen für gipsgebundene Einbettmassen, wie z. B. Deguvest und für Schnellaufheizung.

Ceramic-bonded, asbestos-free cast flask liner, especially recomm ended for plaster-bonded investments such as Deguvest and for rapid heating.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Preis Price
Deguvest Vlies	53 2540 0047	1 x 25 m Rolle/role	



Gussküvettenzange / Special Muffle tong

Spezialzange für den sicheren Transport kalter und heißer Gussküvetten aller Größen.
Special tongs for the safe transportation of cold and hot cast cuvettes of all sizes.


Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Gussküvettenzange/ Tong	1 Stück / pcs	5323500008	



Gussringe / Casting ring

Zunderarme Gussringe aus hochwertigem Sonderstahl. Hohe Lebensdauer.
High quality stainless steel Casting Rings. High durability.

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Gussring / Casting ring Gr. 1	1 Stück / pcs	410001	
Gussring / Casting ring Gr. 3	1 Stück / pcs	410003	
Gussring / Casting ring Gr. 6	1 Stück / pcs	410006	
Gussring / Casting ring Gr. 9	1 Stück / pcs	410009	



Gusstrichterformer / Sprue Former

Zum Einbetten für den Metallguss in den Größen 1-9. Verwendbar für alle Gießgeräte.
A durable range of 1 - 9 sized sprue formers, usable for all casting systems.

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Gusstrichter / Sprue Former Gr. 1	1 Stück / pcs	411001	
Gusstrichter / Sprue Former Gr. 3	1 Stück / pcs	411003	
Gusstrichter / Sprue Former Gr. 6	1 Stück / pcs	411006	
Gusstrichter / Sprue Former Gr. 9	1 Stück / pcs	411009	

Gusszubehör / Casting accessories




Muffelvliesrolle / Casting ring liner

Hochtemperaturbeständige asbestfreie Einlagen für Metallmuffeln.
25m,1mm Stärke, 50mm Breite

High temperature resistant asbestos free Fibre Casting Ring Liner.
25 m, thickness: 1mm, width: 50mm

Bezeichnung Description	Menge Pcs.	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Muffelvliesrolle 25 m Fibre casting ring liner 25 m	1 Stück / pcs	03030	15, 90



Muffelzange / Muffle tong

Muffelzange für Gussringe aller Größen. Länge 40 cm

Muffle tongs for casting rings of all sizes. Length 40 cm

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Muffelzange /Muffle tong	1 Stück / pcs	14579080	



Tiegelhalter / Crucible Holder

Tiegelhalter für 9 Tiegel

Crucible Holder, stainless steel for 9 crucible

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Tiegelzange / Crucible tong	1 Stück / pcs	70779090	

Gusszubehör / Casting accessories



Keramiktiegel / Ceramic crucible
LUKACast & Degutron eco

Für NEM-Legierungen CrNi, CrCo, Stahl. Fassungsvermögen ca. 110 gr.

For CrNi, CrCo, steel and other non-precious alloys. Cubic capacity: around 110 gr.

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Keramiktiegel / Ceramic Crucible	1 Stück / pcs	12279020	



Keramiktiegel mit Graphiteinsatz
Ceramic crucible with graphite insertion
LUKACast & Degutron eco

für LUKACast und Degutrom eco für alle Edelmetall-Legierungen. Fassungsvermögen ca. 80 gr

for LUKACast and Degurton eco for precious alloys. Cubic capacity: around 80g

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Keramiktiegel mit Graphiteinsatz Crucible with graphite insertion	1 Stück / pcs	12279021	



Graphittiegel Typ Degussa

Aus reinen Rohstoffen, für alle Goldlegierungen. Feinkörnige Oberfläche mit verlängerter Lebensdauer.

Made from pure raw materials, for all gold alloys. Fine-grained surface with extended service life.

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Graphittiegel Typ Degussa	12 Stück / pcs	12279025	



Keramiktiegel für Bego Nautilus / Ceramic crucible

Nautilus-Tiegel speziell zum Einsatz in den Vakuumdruckguss-Geräten von BEGO. Lange Lebensdauer durch hohe Wärmewechsel-Beständigkeit.

Nautilus crucibles especially for use in BEGO vacuum pressure casting appliances. Long service life due to high thermal shock resistance.

Bezeichnung Description	Menge Pcs.	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Keramiktiegel Bego Nautilus Ceramic crucible Bego Nautilus	12 Stück / pcs	12279024	

Gusszubehör / Casting accessories



Keramiktiegel für Bego Fornax / Ceramic crucible

Für Fornax Gießgeräte. Mit nahtlosen Innenseiten und runden Böden. Für NEM-Legierungen. Verpackung mit Schaumstoffeinlage.

For Fornax pouring equipment. With seamless insides and round bottoms. For NEM alloys. Packaging with foam insert.

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Keramiktiegel / Ceramic Crucible	12 Stück / pcs	12279022	



Schmelzmulde Typ Degussa für Motorcast
Degussa type melting well for Motorcast

Aus einer Spezial-Keramik mit weicher Innenbeschichtung für eine lange Lebensdauer. Zusätzliche Verwendung von Schmelzpulver und Tiegelschutz entfällt.

Made of a special ceramic with a soft inner coating for a long service life. Additional use of melting powder and crucible protection is not required.

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Schmelzmulde für MC melting well for MC	12 Stück / pcs	12279023	



LUKACoat Tiegelspray

Verlängert die Lebensdauer des Schmelztiegels und reduziert Gussrückstände im Tiegel.

Extends the life span of crucibles and reduces cast residue.

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
LUKACoat 100 ml	1 Stück / pcs	12279100	

NEM-Legierungen / Alloys

NEM Aufbrenn- und Modellgusslegierungen
NP - Alloys for ceramics and frame works

LUKAChrom C
LUKAChrom N
LUKAChrom NH
LUKAChrom FH



Auch für NE-Teleskope

CE 1639		Aufbrennleg. NPA f Ceramics	Aufbrennleg. NPA f Ceramics	Aufbrennleg. NPA f Ceramics	Modellgussleg. NPA f frame works
Bezeichnung / Description		**LUKAChrom C**	**LUKAChrom N**	**LUKAChrom NH**	**LUKAChrom FH**
Art.-Nr. / Item-No.		2720	276	277	2740
Legierungsbestandteile Composition	Co %	61,0	Ni 62,0	Ni 58,0	62,5
	Cr %	25,0	25,0	27,5	30,0
	Mo %	3,0	10,6	12,5	5,0
	W %	8,0			
	Niob %	1,0			
	Si %	1,0	1,9	1,5	1,0
Vickers-Härte / Vickers Hardness		280	220	240	375
Dehngrenze N/mm² / Tensile Srength		550	580	580	620
Zugfestigkeit	Proof Stress		-	-	920
Bruchdehnung % / Elongation %		10	8	8	4,5
E-Modul / Elastic Modulus N/mm²		210.000	200.000	135.000	220.000
Schmelzintervall °C / Melting Range° C		1.300-1.370	1.210-1.300	1.210-1.300	1.260-1.320
Dichte g/cm³ / Density		8,3	8,2	8,2	8,2
WAK-Wert / CTE (µm / m-k)	25-500°C	13,9	13,9	13,9	
	25-600°C	14,0	14,4	14,2	

made in Germany

Preise für Legierungen und Lote auf Anfrage!
Prices for Alloys on Enquiry!

NEM-Legierungen / Alloys



Aurium Laserdraht Co/Cr 0,355 mm + 0,500 mm

Co 65,5 / Cr 28,0 / Mo 5,5 / Si 1,0

Hersteller Aurium USA (CE 2797)

REF	Dimension	Gewicht weight	Länge / Lenght	Preis / Price
ADRAHTNP Co/Cr	0,355 mm	1,55 gr	194cm	
ADRAHTPNP	0,500 mm	1,55 gr	182cm	

Aurium NP Lot für Co/Cr/N

Aurium NP Lot für Co/Cr/N - vor dem Brand / 1.024°C

Hersteller: Aurium USA (CE 2797)

REF		Dimension	Pact	Preis/Price
Aurium NP Lot für Co/Cr/N	272LOT	Ø 6 mm	5gr	/gr



Schmelzen und Löten / Melting and Soldering

Schmelz- und Lötgerät / Melting and soldering equipment


Universelles Handstück mit leicht austauschbaren Brennervorsätzen. Einfache Einhandbedienung der Flammeinstellung.

Universal handpiece with easily exchangeable torch attachments. Easy one-hand operation of the flame setting.

Schmelz- und Lötgerät Handgriff / Melting and soldering device handle

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Preis Price
Schmelz- und Lötgerät Handgriff	53 2350 0040	1 Stück / pcs	





Micro-Propan-Sauerstoffbrenner / Micro propane oxygen burner

bestehend aus 3 unterschiedlichen Düsen, zum Löten aller Dental-Legierungen.

consisting of 3 different nozzles for soldering all dental alloys.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Preis Price
Micro-Propan-Sauerstoffbrenner	53 2350 0044	1 Stück / pcs	

Schmelzen und Löten / Melting and Soldering

Propan-Sauerstoffbrenner / Propane Oxygen Burner

zum Löten aller Dental-Legierungen.

for soldering all dental alloys



Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Preis Price
Propan-Sauerstoffbrenner zum Löten	53 2350 0043	1 Stück / pcs	



Propan-Sauerstoffbrenner / Propane Oxygen Burner

zum Schmelzen aller Dental-Legierungen.

for melting all dental alloys.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Preis Price
Propan-Sauerstoffbrenner zum Schmelzen	53 2350 0042	1 Stück / pcs	

Stadt-/Erdgas-Druckluftbrenner / City/natural gas compressed air burner

zum Schmelzen und Löten von Edelmetall-Legierungen (nicht für Edelmetall-Aufbrennlegierungen).

for melting and soldering precious metal alloys (not for precious metal bonding alloys).



Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Preis Price
Stadt-/Erdgas-Druckluftbrenner	53 2350 0041	1 Stück / pcs	




Erdgas-Sauerstoffbrenner / Natural gas oxygen burner

zum Schmelzen und Löten von Edelmetall-Legierungen (nicht für Edelmetall-Aufbrennlegierungen).

for melting and soldering precious metal alloys (not for precious metal bonding alloys).

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Preis Price
Erdgas-Sauerstoffbrenner	53 2350 0045	1 Stück / pcs	

Schmelzpulver / Melting powder



Veriflux® / Veriflux® P

Schmelzpulver höchster Reinheit in der praktischen Streudose für alle Edelmetall-Legierungen. Verhindert effektiv Oxidation der Schmelze während des Aufschmelzens.

Melting powder of the highest purity in a practical can for all precious metal alloys. Prevents effectively oxidation of the melt during melting.

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Preis Price
Veriflux	53 2534 0001	1x 90 g Streudose (Pulver) 1x 90 g can (Powder)	
Veriflux P	53 2534 0004	1x 90 g Streudose (Pellets) 1x 90 g can (Pellets)	

Geschiebe / Attachments

Universalgeschiebe (wie Preci) / Rod Attachments



Das ROD-Attachment ist ein starres, extrakoronales Gleitgeschiebe. DerPatrizenstab besteht aus rückstandsfreiverbrennbarem Kunststoff. Die Matrizeist aus einem dauerelastischen, hochpräzisen Kunststoff gefertigt. Sie ist leicht austauschbar.

The ROD-Attachment is a rigid, extra coronal slide attachment. The male is made of burn-out plastics and can be therefore cast in nearly every alloy. The female is made of a highly elastic and precise acrylic material. The female is easy to replace.



Universalreiter gelb Matrize Ø außen 3,2mm / Ø innen 1,8 mm.

Attachment female Outer 3,2mm / Inner 1,8 mm, yellow.

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
86378	1 x 6 Stk / Pcs	
86378/50	1 x 50 Stk / Pcs	

Geschiebe / Attachments

Universalreiter resi orange Matrize Ø außen 3,2mm / Ø innen 1,9 mm.
Attachment female Outer 3,2mm / Inner 1,9 mm, resi orange.

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
69975	6 Stk / Pcs	





Universalreiter schwarz Matrize Ø außen 3,2 mm / innen 1,6 mm.
Attachment female Outer 3,2mm / Inner 1,6 mm, black.

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
86374	6 Stk / Pcs	

Universalreiter rot Matrize Ø außen 3,2mm / Ø innen 1,5 mm.
Attachment female Outer 3,2mm / Inner 1,5 mm, red.

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
86375	1 x 6 Stk / Pcs	





Universalreiter weiß Matrize Ø außen 3,2mm / Ø innen 1,4 mm.
Attachment female Outer 3,2mm / Inner 1,4 mm, white.

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
86376	1 x 6 Stk / Pcs	

Außenhülsen aus Titan / Inox.
Titanium / Inox Housing

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
86373/1T (Titan / Titanium)	1 x 4 Stk / Pcs	
86373/1 (Inox)	1 x 4 Stk / Pcs	



Geschiebe / Attachments



Eindrückstift

Insertion tool

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
69978	1 Stk / Pcs	

Profilstab Patrize blau

Attachment male, blue

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
69977	1 x 6 Stk / Pcs	
69977/50	1 x 50 Stk / Pcs	





Profilstab distal verlängert grün

Attachment male elongated to distal, green.

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
89300	1 x 6 Stk / Pcs	

Free ROD-Patrize grün

Free ROD male, green

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
89400	1 x 6 Stk / Pcs	





Free-ROD Parallelhalter
Free ROD Paralleling tool

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
89401	1 Stk / Pcs	


Set ROD-Attachment komplett (7x Profilstab blau, 7x Universalreiter gelb, 1 x Eindrückstift)

Set ROD-attachment complete (7x Attachment male blue, 7x Attachment female yellow, 1x insertion tool)

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
86380	1 Set	



Geschiebe / Attachments




Set ROD-Attachment komplett ohne Eindrückstift (7x Profilstab blau, 7x Universalreiter gelb)

Set ROD-Attachment complete without insertion tool (7x Attachment male blue, 7x Attachment female yellow)


Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
86380/1	1 Set	

Set ROD-Attachment (distal verlängert) komplett (7x Profilstab grün, 7x Universalreiter gelb, 1 x Eindrückstift)

Set ROD-Attachment (elongated to distal) complete (7x Attachment male green, 7x Attachment female yellow, 1x insertion tool)



Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
89100	1 Set	



Set ROD-Attachment (distal verlängert) komplett ohne Eindrückstift (7x Profilstab grün, 7x Universalreiter gelb)

Set ROD-Attachment (elongated to distal) complete without insertion tool (7x Attachment male green, 7x Attachment female yellow)

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
89301	1 Set	

Set-Free ROD-Attachment komplett mit Parallehalter (6x Free ROD-Patrize grün, 6x Universalreiter gelb, 1 x Parallelhalter)

Set Free ROD-Attachment complete with paralleling tool (6x Free ROD male green, 6 x Attachment female yellow, 1x Paralleling tool)



Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
86380/3	1 Set	



Set-Free ROD-Attachment komplett ohne Parallehalter (6x Free ROD-Patrize grün, 6x Universalreiter gelb)

Set Free ROD-Attachment complete without paralleling tool (6x Free ROD male green, 6 x Attachment female yellow)

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
86380/4	1 Set	

Geschiebe / Attachments

BAR-Connector-System



Das BAR-Connector-System besteht aus rückstandsfrei verbrennbaren, unter- schiedlich geformten Stegen, Platzhaltern und Reitern aus dauerelastischem, hochpräzisem Kunststoff sowie einem Eindrückstift. Das System ist vielfältig einsetzbar z. B.: für implantatgetragenen Zahnersatz, Schalt-, Teil- und Hybridprothesen, speziell bei stark reduziertem Lückengebiss.

The BAR-Connector-System consists of differently profiled bars made of burnout plastics, spacers and females made of a highly elastic and precise acrylic material as well as an insertion tool. It has a wide application range, e.g.: implant supported dentures, interdential (insertion), partial and cover-dentures, especially in cases of partial edentulousness.



Profilsteg, grün
Profiled bar, green

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
69972	1 x 6 Stk / Pcs	

Tropfensteg, gelb
Drop shaped, yellow

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
69973	1 x 6 Stk / Pcs	





Rundstege, blau
Round bar, blue

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
69974	1 x 6 Stk / Pcs	

Platzhalter
Spacer

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
69976	1 x 6 Stk / Pcs	





Bar-Connector Set 1, starr (2 x Profilsteg grün, 6 x Platzhalter, 6 x Universalreiter gelb, 1x Eindrückstift)


Bar-Connector Set 1, rigid (2 x Profiled bar green, 6 x Spacer, 6x Attachment female yellow, 1x Insertion tool)

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
86379	1 Set	

Bar-Connector Set 1, resilierend (2 x Profilsteg grün, 6 x Platzhalter, 6 x Universalreiter resi orange, 1x Eindrückstift)

Bar-Connector Set 1, resilient (2 x Profiled bar green, 6 x Spacer, 6 x Attachment female resi orange, 1x Insertion tool)

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
86377	1 Set	





Bar-Connector Set 2, starr (2 x Tropfensteg gelb, 6 x Platzhalter, 6 x Universalreiter gelb, 1 x Eindrückstift)

Bar-Connector Set 2, rigid (2 x Drop shaped yellow, 6 x Spacer, 6 x Attachment female yellow, 1 x Insertion tool)

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
69968	1 Set	

Bar-Connector Set 2, resilierend (2 x Tropfensteg gelb, 6 x Platzhalter, 6 x Universalreiter resi orange, 1x Eindrückstift)

Bar-Connector Set 2,resilient (2 x Drop shaped yellow, 6 x Spacer, 6 x Attachment female resi orange, 1x Insertion tool)

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
69969	1 Set	





Bar-Connector Set 3, starr (2 x Rundsteg blau, 6 x Platzhalter, 6 x Universalreiter gelb, 1 x Eindrückstift)

Bar-Connector Set 3, rigid (2 x Round bar blue, 6 x Spacer, 6 x Attachment female yellow, 1 x Insertion tool)

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
69970	1 Set	

Bar-Connector Set 3, resilierend (2 x Rundsteg blau, 6 x Platzhalter, 6 x Universalreiter resi orange, 1x Eindrückstift)


Bar-Connector Set 3,resilient (2 x Round bar blue, 6 x Spacer, 6 x Attachment female resi orange, 1x Insertion tool)

Art.-Nr. / Item-No.	Menge / Quantity	Preis € / Price €
69971	1 Set	




Geschiebe /Attachments


A




B




C




D




E




F



G



H



Bezeichnung	Menge	Art.-Nr.	Preis €
A Mini-Rest-Geschiebe, 3 Patrizen und 3 Matrizen	1 Pckg.	410873	
B Mortice-Rest-Geschiebe, 3 Patrizen und 3 Matrizen	1 Pckg.	410883	
C Stab-Geschiebe, 4 Patrizen und 4 Matrizen	1 Pckg.	410863	
D T-Geschiebe, 3 Patrizen und 3 Matrizen	1 Pckg.	410833	
F Tube Lock-Geschiebe (Größe 0), 3 Patrizen, 3 Matrizen, 3 Keramikst., 1 Parallelis.	1 Pckg.	410803	
G Tube Lock-Geschiebe (Größe 1), 3 Patrizen, 3 Matrizen, 3 Keramikst., 1 Parallelis.	1 Pckg.	410813	
H Tube Lock-Geschiebe (Größe 2), 3 Patrizen, 3 Matrizen, 3 Keramikst., 1 Parallelis.	1 Pckg.	410823	

UNOR-Geschiebe /Attachments

Verkauf exklusiv UNOR Labor-Service Kaladent AG

Attachments

Endo-Systeme, Verankerungen, Geschiebe und Stege



Sfera-Verankerungen

Klassische, bewährte Druckknopf-Verankerung mit geringer Höhe, mit 4 verschiedenen Patrizen, zum Anlöten, Angiessen und Giessen.

Indikation: Abnehmbare Prothetik auf Wurzelkappen und Implantaten.



Tima-Verankerungen

Bewährte Kugel-Verankerung bestehend aus 4 verschiedenen Kugelpatrizen zum Anlöten, Angiessen und in Kunststoff zum Giessen. Die Matrize besteht aus einer leeren Matrize und einem Gewindering. Dazwischen befindet sich eine auswechselbare Stahlfeder, die den retentiven Rückhalt garantiert.

Indikation: Abnehmbare Prothetik auf Wurzelkappen und Implantaten.

weitere UNOR-Attachments sowie Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

Glasperlen / Glass beads

Glasperlen aus gehärtetem Natronglas. Zum Feinstrahlen und Mattieren mit minimalem Abtrag im Dentallabor und der Goldschmiede.

Tempered soda glass beads. For fine blasting and matting with minimal removal in dental laboratories and goldsmiths.



Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Glasperlen 90-150 µm	5 Kg	54 2500 0514	

Sandstrahlmittel / Sandblasting material

AluOx Strahlmittel / Sandblasting material **Al_2O_3 99,6 %**

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Preis/Price 5kg
Strahlmittel AluOx 50 µm	AluOx220-5	
Strahlmittel AluOx 110µm	AluOx120-5	
Strahlmittel AluOx 150 µm	AluOx100-5	
Strahlmittel AluOx 250 µm	AluOx60-5	



Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Preis/Price 25kg
Strahlmittel AluOx 50 µm	AluOx220-25S	
Strahlmittel AluOx 110µm	AluOx120-25S	
Strahlmittel AluOx 150 µm	AluOx100-25S	
Strahlmittel AluOx 250 µm	AluOx60-25S	



Sandstrahlmittel / Sandblasting material

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Strahlmittel Sandblasting	Preis Price
Strahlmittel bond (105 - 150 µm)	5325450005	Edelkorund Körnung 105–150 µm Edelmetall-Gerüsten vor dem Brand Corundum grain size 105–150 µm for conditioning precious metal frameworks before firing	1 x 3kg Dose /can
Strahlmittel special (250 - 400 µm)	5325450011	Mischung aus Glasperlen (Körnung 300–400 µm) und Normalkorund (Körnung 250–355 µm) zum Abstrahlen von CoCr-Gussobjekten. Mixture of glass beads (grain size 300-400 µm) and corundum (grain size 250-355 µm) for blasting CoCr cast objects.	1 x 3kg Dose /can
Strahlmittel Glanz (180 - 200 µm)	5325450021	Silanisierte Glasperlen (Körnung 180–200 µm) zum Abstrahlen von Edelmetall-Gussobjekten. Silanized glass beads (grain size 180–200 µm) for blasting precious metal cast objects.	1 x2 ,5 kg Dose/can




Polieren / polish

Polierpaste gelb
Polishing paste yellow

Gelbe Paste zum Vorpolieren von Edelmetallen,auch für die Politur mit dem Handstück geeignet.

Yellow paste for pre-polishing precious metals, also suitable for polishing with the handpiece.

Bezeichnung Description	Menge Pcs.	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Polierpaste gelb	500 g	53 2536 0001	





Super Polierpaste Universal weiß
Super polishing paste universal white

Weiße Paste zum Vorpolieren von NE-Metallen, auch für die Politur mit dem Handstück geeignet.

White paste for pre-polishing non-precious metals, also suitable for polishing with the handpiece.

Bezeichnung Description	Menge Pcs.	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Polierpaste weiß	1,2 kg	54 2500 0052	



LUKACryl Poli

LUKACryl Poli Paste ist die moderne Alternative zum Bimsstein, die die Effizienz und Qualität Ihrer Arbeit erheblich verbessert.

LUKACryl Poli Paste is the modern alternative to the pumice stone that significantly improves the efficiency and quality of your work. For making metal stumps for milling models. High strength, low melting temperature. (contains zinc)

Bezeichnung Description	Art.-Nr. Item-No.	Menge Quantity	Preis Price
Polierpaste	GP002	120 gr	
Polierpaste	GP001	400 gr	

Karbidfräser / Carbide burs

Karbidfräser / Carbide burs - 2,35mm Schaft / Shank

Hervorragend zum Bearbeiten von Gips und speziell für weichbleibende Kunststoffe jeglicher Art im Dentalbereich geeignet. Die Nutzen für den Techniker sind schnelleres Arbeiten und eine längere Lebensdauer der Fräser. Erreicht wird dies durch die einzigartige Ausrichtung der Wolfram-Oberflächenpunkte, welche ein besseres Abtragen gewährleisten und sich nicht so leicht zusetzen wie herkömmliche Fräser, da sie keine unter sich greifende Bereiche haben. Die Karbidfräser sind mit einer Messingbürste leicht zu reinigen.

Ideal for use on soft acrylics, die stones and plaster. Our Carbide burs have unique structually aligned tungsten carbide points that last long with a low wear-off rate, even if processing wet plaster. Use the fine grits for general shaping and sanding. The coarse grits is for rapid and aggressive shaping and roughening out work. Maximum speed rating 35.000 RPM for all 2,35 mm shanks.

Bezeichnung **Description**		**Ø / Länge** **Lenght**	**Menge** **Quantity**	**Art.-Nr.** **Item-No.**	**Preis €** **Price €**
Zylinder, dünn Long Taper		5 / 19	1 Stück / pcs	KB32119	
Kugel Ball		8 / 8	1 Stück / pcs	KB32315	
Zylinder, dick Cylinder		8 / 13	1 Stück / pcs	KB32519	
Zylinder, abgerundet Ball Nose		8 / 13	1 Stück / pcs	KB32719	
Scheibe Rotor Saw		11 / 4	1 Stück / pcs	KB32813	
Flamme Flame		8 / 13	1 Stück / pcs	KB32913	
Kegel, spitz Taper		8 / 14	1 Stück / pcs	KB32915	
Flamme, lang Bud		8 / 19	1 Stück / pcs	KB32415	
Set / Kit	KB32119, KB32719, KB 32913	-	1 Set /set	HK83000	
Set / Kit	alle Fräser/all burs	-	1 Set/set	HK86000	

Karbidfräser / Carbide burs


Karbid- und Hartmetallfräser

6mm Schaft für Zahnkranzschleifer

Carbide Burs

with 6mm Shank to use with Model Trimmers





Hervorragend zum Bearbeiten von Gipsmodelle und Zahnkränze im Dentalbereich geeignet. Die Nutzen für den Techniker sind schnelleres Arbeiten und eine längere Lebensdauer der Fräser. Erreicht wird dies durch die einzigartige Ausrichtung der Wolfram-Oberflächenpunkte, welche ein besseres Abtragen gewährleisten und sich nicht so leicht zusetzen wie herkömmliche Fräser, auch bei noch feuchtem Gips, da sie keine unter sich greifende Bereiche haben.

Ideal for plaster. They have unique structually aligned tungsten carbide points with a long life span and do not wear off quickly, even when processing wet plaster. Use the fine grits for general shaping and sanding. The coarse grit is ment for rapid and aggressive shaping and the roughing process.

Bezeichnung **Description**	**Abmessungen** **Dimensions** Ø / Länge Length (mm)	**Körnung** **Grit**	**Menge** **Pcs.**	**Art.-Nr.** **Item-No.**	**Preis €** **Price €**
A Kegel / Taper 15°	14 / 25	grob coarse	1 Stück / pcs	KB66158	
B Konus (schmal) / Taper small 5°	11-17 / 32		1 Stück / pcs	KB66148	
C Konus (breit) / Taper large 5°	15-21 / 32		1 Stück / pcs	KB66198	
D Zylinder / Cylinder	16 /32		1 Stück / pcs	KB66532	

Einsatzmöglichkeiten der Karbidfräser in Zahnkranzschleifern Possible bur applications with different trimmers	**LUKATrimm**	**Harn. & Rieth**	**Amann**	**Zeiser**	**KAVO**	**Renfert**
	25mm	18,5mm	20mm	20mm	14,5mm	17 mm
Karbidfräser / Carbide Burs						
Bezeichnung	**Durchmesser**					
KB66158	14 mm	X	X	X	X	X	X
KB66148	16 mm	X	X	X	X	-	X
KB66198	21 mm	X	-	-	-	-	-
KB66532	16 mm	X	X	X	X	-	X


Schleifen / grinding


Schleifmittelträger und Schleifpapiersektoren

System zur Oberflächenbearbeitung von Primär-Konuskronen und Teleskopkronen mit Schleifmittelträgern direkt auf dem Modell oder auf dem Frässockel

Abrasive holders and Sandpapers sectors

System for surface finishing of primary conical crowns and telescopic crowns with abrasive holders directly on the model or on the milling base





Bezeichnung Description	Menge Pcs.	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Schleifmittelträger 2,35mm / 0° zylindrisch	1 Stück / 1 pcs	53 2351 1302	
Schleifmittelträger 2,35mm / 4° positiv konisch	1 Stück / 1 pcs	53 2351 1313	
Schleifmittelträger 2,35mm / 4° negativ konisch	1 Stück / 1 pcs	53 2351 1339	
Schleifmittelträger 2,35mm / 2° positiv konisch	1 Stück / 1 pcs	53 2351 1341	
Schleifmittelträger 2,35mm / 6° positiv konisch	1 Stück / 1 pcs	53 2351 1343	
Übertragungsspinne für Konator 3,0mm Schaft	1 Stück / 1 pcs	53 2351 1051	

Bezeichnung Description	Menge Pcs.	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Schleifpapiersektoren Körnung 120 0°	100 Stk / 100 pcs	53 2351 1320	
Schleifpapiersektoren Körnung 120 2°	100 Stk / 100 pcs	53 2351 1321	
Schleifpapiersektoren Körnung 120 4°	100 Stk / 100 pcs	53 2351 1322	
Schleifpapiersektoren Körnung 120 6°	100 Stk / 100 pcs	53 2351 1323	
Schleifpapiersektoren Körnung 240 0°	100 Stk / 100 pcs	53 2351 1324	
Schleifpapiersektoren Körnung 240 2°	100 Stk / 100 pcs	53 2351 1325	
Schleifpapiersektoren Körnung 240 4°	100 Stk / 100 pcs	53 2351 1326	
Schleifpapiersektoren Körnung 240 6°	100 Stk / 100 pcs	53 2351 1327	
Schleifpapiersektoren Körnung 600 0°	100 Stk / 100 pcs	53 2351 1328	
Schleifpapiersektoren Körnung 600 2°	100 Stk / 100 pcs	53 2351 1329	
Schleifpapiersektoren Körnung 600 4°	100 Stk / 100 pcs	53 2351 1330	
Schleifpapiersektoren Körnung 600 6°	100 Stk / 100 pcs	53 2351 1331	

Keramikmassen / Ceramics

Vision Classic - die Metallkeramik / Vision Classic - for metal ceramics



Kompatibilität zu nahezu allen Dental-Legierungen mit WAK 13,8-15,2 (25-600°C)

- Hochgoldhaltig
- Edelmetall reduziert
- Nicht edel
- Keine Grünverfärbung bei silberhaltigen Legierungen

Durch Wohlwends spezielles Herstellungsverfahren kommt es zu idealen Korngrößen- und Pigmentverteilungen

- Höchste Farbgenauigkeit bei V Farben A1-D4
- Einfaches Handling
- Hohe Standfestigkeit
- Weniger Schrumpfung

Die lebendige Farbwiedergabe und die natürliche Fluoreszenz der Vision Metallkeramik entsprechen dem natürlichen Vorbild, sowohl bei einer einfachen, als auch bei einer erweiterten Schichtung mit einer großen Auswahl von Intensiv-, Dentin- und Schneidemassen.

Compatible with alloys having a CTE of 13,8-15,2 (25-600°C)

- Precious alloys
- Semi-precious
- Non-precious
- Non greening in combination with alloys containing silver

Due to Wohlwend's unique processing yields ideal grain size and pigment distribution are garantueed. Benefits of this unique process:

- Consistently accurate shade reproduction - V shades A1-D4
- Easy handling
- No slumping during build up
- Less shrinkage during firing

The vital shade reproduction and natural fluorescence of Vision porcelains correspond to natural teeth. This replication of nature can be obtained by either using a basic two layer build up or by incorporating additional dentine and incisal modifiers into the restoration.

Bezeichnung Description	Farbe Colour	Menge Quantity	Preis € Price €
Opakermassen Opaquer	A0/B0, A1 - D4	20g	
		50g	
		250g	
Opak-Dentinmassen Opak-Dentin	A0, B0, A1 - D4	20g	
		50g	
		250g	
Dentinmassen Dentine	A0, B0, A1 - D4	20g	
		50g	
		250g	
Schneidemassen Incisal Modifier	A0/B0, 57, 58, 59, 60	20g	
		50g	
		250g	
Intensiv-Schneidemassen Intensive incisal modifier	7, 8, 9, 10	20g	
		50g	
		250g	
Transpamassen Transpa	clear, superclear, opal, neutral, rot, blau, grau clear, superclear, opal, neutral, red, blue, grey	20g	
		50g	
		250g	
Glasurmasse Glazing	Glasur glaze	10g	
		20g	
		40g	
Intensiv-Dentin Intensive Dentine	elfenbein, stroh, honigelb, braun, mausgrau, blau ivory, straw, honey yellow, brown, grey, blue	20g	
		50g	
Intensiv-Dentin Intensive Dentine	neon	20g	
		50g	
Zahnfleischmassen Gingival	zartrosa, dunkelrosa softpink, darkpink	20g	
Intensiv-Opaker Intensive Opaquer	weiß, gelb, orange, ocker, braun, violett white, yellow, orange, ochre, brown, violet	20g	
Schultermassen Shoulder	elfenbein, stroh, goldgelb, braun, gelbgrau, braungrau ivory, straw, golden yellow, brown, yellow grey, brown grey	20g	
Effekt	elfenbein, stroh, honiggelb, khaki ivory, straw, honey yellow, khaki	20g	
Malfarben	01 bis 15, GL, violett	3g	
Vis-Opak-Paste	A1 - D4, weiß, ocker, lila, pink / white, ochre, lilac, pink	3g	
Vis-Opak-Paste 920°	A1 - D4, weiß, ocker, violett / white, ochre, violet	4g	

Bezeichnung / Description	25ml	50ml	250ml	1000ml
Universal Modellierflüssigkeit / Model liquid	11,90	17,90		

Keramikmassen / Ceramics

Vision Zirkon- die Zirkonkeramik / Vision Classic - for zircon ceramics



Innovationen erfordern immer neue Materialien! Durch seine hohe Festigkeit und daraus resultierenden grazilen Gerüsten, erfreut sich Zirkonoxid immer größerer Beliebtheit. Die sich daraus ergebenden Vorteile bezüglich der Ästhetik, werden durch altbewährte Farbsicherheit der Vision Keramiksysteme weiter unterstützt. Durch exakte WAK- Einstellung (WAK 9,5 bei 25-500°C) und die hervorragende Benetzbarkeit der Vision Zirkon Keramik, ergibt sich eine optimale Verbindung zu verschiedensten Zirkonoxidgerüsten und bewahrt so vor Sprüngen und Abplatzungen.

Innovations require new materials! With its high strength and delicate frameworks, zirconium oxide is gaining popularity. Wohlwend's Vision Zirkon provides a new standard for shade accuracy. Its CTE settings and excellent adhesion result in optimum performance on different zirconium oxide frameworks. Protecting restorations from cracks, checks and fractures.

- Farbsicherheit
- Hervorragende natürliche Ästhetik
- Einfaches Handling
- Hohe Standfestigkeit
- Sehr gute Benetzung
- Optimale Abstimmung im WAK 9,5 (25-500°C)
- Beste Haftungswerte

- Shade accuracy
- Superb natural esthetics
- Easy handling
- Great stacking / carving abilities
- Outstanding adhesion
- Excelent CTE settings 9,5 (25-500°C)
- Excellent bonding strength

Bezeichnung Description	Farbe Colour	Menge Quantity	Preis € Price €
Liner	1, 2, 3	20g	
		50g	
Opak-Dentinmassen Opaquer	weiß, honig white, honey	20g	
		50g	
Dentinmassen Dentine	A1 - D4	20g	
		50g	
Schneidemassen Incisal modifier	57, 58, 59, 60	20g	
		50g	
Intensiv-Schneidemassen Intensive incisal modifier	weiß, gelb white, yellow	20g	
		50g	
Opal-Schneidemassen Opal incisal modifier	neutral, blau	20g	
		50g	
Transpamassen Transpa	clear, neutral, gelb, blau, grau clear, neutral, yellow, blue, grey	20g	
		50g	
Glasurmasse Glazing	glasur glaze	20g	
		40g	
Zahnfleischmasse Gingival	pink, pink-hell darkpink, pink	20g	
		50g	
Schultermassen Shoulder	creme, gelb, rotbraun creme, yellow, redbrown	20g	
		50g	
Malfarben Stains	weiß, honig, oliv, rotbraun, kastanie, erdgrau, blau, glasur, A, B, C, D white, honey, olive, redbrown, chestnut, grey, blue, glaze, A, B, C, D	3g	

Bezeichnung / Description	25ml	50ml	250ml
Universal Modellierflüssigkeit / Model liquid	11,90	17,90	

Keramikzubehör / Ceramic Accessoires

Metall - Keramik Bonder
metal ceramic bonding



Hervorragende Haftung zwischen Metall und Keramik. Bei NEM- und sonstigen Legierungen ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit, dadurch mehr Sicherheit. Vision-Bonding wird als gebrauchsfertige Paste geliefert. Kein Waschbrand. Inhalt: 6g (in Dose).

Keramikzubehör / Ceramic Accessoires Vision Bonding is a bonding agent consisting of porcelain and metal oxides. It neutralizes the metal surface and serves as a CTE buffer. Depending on layer thickness and alloy composition, Vision Bonding has a yellowish slightly shining appearance after firing. Vision Bonding is ready to use. It's advantages include: excellent bond between porcelain and alloy, eliminating wash bake ,exeptionally good temperature alternation resistance, and of course more security on NPA's and other alloys. (Content: 6 gr)

Bezeichnung / Description	Menge / Quantity	Art.-Nr. / Item-No.	Preis / Price €
Bonder / Bonding	6 gr	0500BO/1	

Keramik - Isolierung
Ceramic separating agent



Keramik Isoliermittel ist ein hervorragendes Trennmittel speziell für die Zahntechnik ohne störenden Schichtauftrag. Es verhindert die Anhaftung von kleinsten Keramikpartikeln an Präparationsgrenzen. Das Trennmittel verbrennt rückstandslos und ist toxikologisch absolut unbedenklich. Es wird auch Keramik gegen Keramik getrennt, was die überlappende Auftragung von feuchten Massen möglich macht. Bei vorheriger Versieglung des Gipses (mit Versieglung im Ceramo-Set) sind nur geringste Mengen an Trennmittel notwendig. Eine Versieglung von Gipsoberflächen vor dem Auftrag wird empfohlen. Das Produkt kann aus einer Pinselglasflasche mit dem Pinsel appliziert, oder mittels eines Appliaktionsstiftes aufgebracht werden. Inhalt: 20ml


Outstanding separation of ceramics from plaster. Separating effect lasts long. The insulated materials can be separated effortlessly from each other without leaving any residue on the insulated surfaces. Advantages: First-class separating properties, thin separating layer and no discolouration of ceramics. (Content: 20 ml)

Bezeichnung / Description	Menge / Quantity	Art.-Nr. / Item-No.	Preis / Price €
Keramikisolierung / separation agent	20 ml	139-10	

Keramikzubehör / Ceramic Accessoires

Simpliwet Keramikanmischplatten / Simpliwet Porcelain Tray








Simpliwet besteht aus einem keramischen Wabenmaterial, das viel Flüssigkeit speichert und die Keramikmassen durch Kapillarwirkung dauerhaft verarbeitungsfähig hält. Die Keramikschichtplatte kann einfach sauber gehalten werden - durch Dampfstrahlen oder Erhitzen im Vorwärmofen sowie im Sterilisationsgerät. Die Platte wird mit einem Papierfilter bedeckt, auf den die individuelle Farbabstimmung aufgezeichnet und anschließend archiviert werden kann. Durch das Auflegen einer Filtermembran kann sich das Keramikpulver bis zum idealen Sättigungsgrad ansaugen, wodurch eine homogene Konsistenz erreicht wird, die so zügig verarbeitet werden kann.

The simpliwet tray and honeycomb insert create the capillary effect that continuously wet's your ceramic powders providing a naturally stable balance of build-up liquid and ceramics. It maintains the consistent saturation that produces superior layer-to-layer bonding and reliable building techniques, throughout your working session. Simpliwet will make your work simpler, easier and cleaner! Perfect for spatula and brush building. Preprinted and plainly disposable staging papers are convenient for preparation of specific colour recipes and case documentation. The honeycomb can be steam cleaned or placed in a burnout

	Simpliwet rund / round	**Simpliwet Master**
Abmessungen / Dimensions	Ø 120 x 30mm	290 x 190 x 35mm
Wabenplatte / Honeycomb base	Ø 117 x 10mm	150 x 150 x 22,5mm / 150 x 75 x 22,5mm
Filtermembran / Filter membrane	Ø 118mm	150 x 150mm

Bezeichnung **Description**	**Art.-Nr.** **Item-No.**	**Preis €** **Price €**	**Art.-Nr.** **Item-No.**	**Preis €** **Price €**
Set	05030		05050	
Papier unbedruckt, 100 Blatt Plain papers, 100 sheets	05031		-	-
Papier bedruckt, 100 Blatt Printed papers, 100 sheets	05032		-	-
Filtermembran, 100 Blatt Filter membrane, 100 sheets	05033		-	-
Permanentmembran, 2 Stück Permanent membrane 2 pcs	05038P		05058	
Liquid 100ml	05037			

Wabenbrennträger / Honeycomb Trays



Spider Tray

- Die 8 „Spinnenbeine“ können beliebeig gebogen werden.
- Brenngutträger speziell für Zirkon- und Presskeramik
- In Verbindung mit Fächerpins oder anderen handelsüblichen Einzelpins sind alle Arbeiten beim Brand fest fixiert.

- The 8 „spider legs“ can be bended individually
- Firing tray specially developed for Zircon and press ceramics
- In combination with Fan pins or other common single pins all ceramic works can be fixed for firing

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Spider Tray	1 Stück / pcs	05081	



Zirkon Brenngutträger / Zirconia honeycomb firing tray

Zirkon Brenngutträger und Haltestifte sind perfekt geeignet für alle Vollkeramik-Systeme. Der Brenngutträger sowie die Haltestifte sind optimal vom WAK-Wert, so dass die Expansion und Kontraktion parallel zu Kronen und Brücken verläuft. Es können keine Verunreinigungen durch schwarze Metall- oder Keramikpins entstehen.

Zirconia honeycomb firing tray and holding pins are perfect for all Full-Ceramic-Systems. Because it matches the material of crowns and bridges, so there is no problem with expansion and cotraction. The thermocoefizient is prepared for all Zirkon and for this particular reason you will have no discoulary as if you'd be using black metall- or black ceramicpins.

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Haltestifte / Pins	20 Stück / pcs	093-581	
2 Brenngutträger und 20 Haltestifte 2 Honeycomb trays and 20 pins	1 Set / set	093-580	

Wabenbrennträger / Honeycomb Trays


Wabenbrennträger-System für Metallkeramik
Honeycomb-System for Metal Ceramics



- Funktionell gestaltete Trägerstifte, die für jegliche Kronen sicheren Halt garantieren
- Individuell verstellbare Brückenabstände (ohne Versetzen der Trägerstifte) durch bewegliche Trägerstifte
- Langlebige Trägerstifte, gefertigt aus einer hochtemperaturfesten Metalllegierung (zunderfrei bis 1.200°C)
- Geringe Temperaturabsorbierung durch Feinwabenträger

- Functional designed pins guarantee secure hold to all crowns and bridges
- Exact positioning of the pins, due to the honeycomb shape of the firing tray.
- Durable Pins made from a high temp. resistant alloy
- Honeycomb only tray absorbs minimal heat
- No transfer of tension onto model

Bezeichnung **Description**	**Menge** **Quantity**	**Art.-Nr.** **Item-No.**	**Preis €** **Price €**
Brennträger-Set für Metallkeramik, 4 x Typ 1, je 1 x Typen 3, 5, 7, 9,11, 2 x Brennwatte, 2 x Feinwabenträger / Metal Ceramics Kit, 4 x Type 1, 1 x Types 3, 5, 7, 9,11, 2 x Firing soft trays, 2 x Honeycomb Tray	1 Set /set	093-500	
Feinwabenträger / Honeycomb Tray	1 Stück / 1 pcs	093-512/1	
	2 Stück / 2 pcs	093-512	
Brennwatte / Firing soft tray	1 Stück / 1 pcs	093-513/1	
	2 Stück / 2 pcs	093-513	



Bezeichnung **Description**	**Menge** **Quantity**	**Art.-Nr.** **Item-No.**	**Preis €** **Price €**
A Trägerstift Typ 1	5 Stück / 5 pcs	093-502	
B Trägerstift Typ 1G	5 Stück / 5 pcs	093-502G	
C Trägerstift Typ 3	5 Stück / 5 pcs	093-504	
D Trägerstift Typ 5	5 Stück / 5 pcs	093-506	
E Trägerstift Typ 7	5 Stück / 5 pcs	093-508	
F Trägerstift Typ 9	5 Stück / 5 pcs	093-510	
G Trägerstift Typ 11	5 Stück / 5 pcs	093-515	

Wabenbrennträger / Honeycomb Trays


Wabenbrennträger-System für Vollkeramik
Honeycomb-System for Full Ceramics



- Die Drähte sind aus einer hochtemperaturbeständigen Speziallegierung
- Der keramische Wabenbrenngutträger bietet unzählige Variationsmöglichkeiten zum Positionieren
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit und dadurch für jegliche Kronen sicheren Halt
- Ideal für Vollkeramik durch Abstimmung des WAKWertes

- Honeycomb shaped, lightweighted firing tray for individual positioning of full ceramic inlays, crowns and bridges in the porcelain oven
- Firing tray absorbs minimal heat
- No transfer of tension onto model
- The wires are made of a highly temperature resistant alloy - can be individually shaped
- New wires- specially created for full ceramics (adjustment of thermal coefficients value)

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Brennträger-Set für Vollkeramik, 1 x Fächerpin, 4 x Typ 2, je 2 x Typen 4, 6, 8, 2 x Brennwatte, 2 x Feinwabenträger / Full Ceramics Kit, 1 x Fan pin, 4 x Type 2, 2 x Types 4, 6, 8, 2 x Firing soft trays, 2 x Honeycomb trays	1 Set	093-530	
Feinwabenträger / Honeycomb Tray	1 Stück / 1 pcs	093-512/1	
	2 Stück / 2 pcs	093-512	
Brennwatte / Firing soft tray	1 Stück / 1 pcs	093-513/1	
	2 Stück / 2 pcs	093-513	




Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
A Metalldrähtgerade Typ 2	5 Stück / 5 pcs	093-521	
B Metallstift gebogen Incisiv Typ 4	5 Stück / 5 pcs	093-522	
C Metallstift mit Nase Prämolar Typ 6	5 Stück / 5 pcs	093-523	
D Metallstift Molar Typ 8	5 Stück / 5 pcs	093-524	

Alle Brenngutträger und -stifte vor dem Erstgebrauch ohne Brenngut bei 1.050 °C 10 Minuten atmosphärisch brennen !

Burn all honeycomb trays and pins/wires atmospherically at 1050 ° C for 10 minutes before first-time use !

Wabenbrennträger / Honeycomb Trays



Fächerpin / Fan Pins

Einzelpin für Vollkeramik-Inlays und Zirkon

- Herausnehmbarer Einzelpin
- Aus vier fächerförmig aufgespreizten, hitzebeständigen Drähten
- Drahtarme können je nach Bedarf gebogen werden
- Speziell zur Aufnahme von Vollkeramik (z. B. Inlays) entwickelt
- Das fertig ausgearbeitete Inlay wird in den Fächerpin eingeklemmt, glasiert und dann auf den Wabenträger gesetzt.

Single pin for full ceramic inlays and zirconia

- Removable single firing pin for Full Ceramic-Inlays and Zircon
- Fan Pins have 4 thin arms (dia. 0,4) that can be bended individually
- Fix Inlay on fan pin for glazing by bending the arms accordingly

Bezeichnung Description	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Fächerpin / Fan Pin	5 Stück / pcs	0071	
Fächerpin-Set, 1 x Feinwabenträger, 10 x Fächerpin Fan Pin-Kit, 1 x Honeycomb Trays, 10 x Fan Pin	1 Set / set	093-571	

Flüssige Brennpaste / Liquid firing paste



Flüssige Brennpaste / Liquid firing paste

Dient der sicheren Befestigung von Objekten auf dem Brenngutträger. Härtet beim Brennvorgang aus und behält seine Form. Leichtes Anbringen durch gezielte Applikation mittels Spritze sowie lockerer, angenehmer Konsistenz. Die flüssige Brennpaste wird direkt aus der Spritze in die Krone appliziert und dann auf den Brenngutträgerstift gesetzt. Das Material härtet im Ofen vollständig aus und stabilisiert somit alle Objekte sicher.

Used to obtain a safe fixation of objects on ceramic firing trays. Hardens during firing and keeps it's shape dimensionally. Easy and direct application due to the syringe and the pleasant and creamy consistency.Apply liquid tray material directly from the syringe into the crown, then place on the firing pin. Material hardens completely in the furnace,while stabilizing all objects safely.

Bezeichnung Description		Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
flüssige Brennpaste / Liquid firing paste	Spritze/Syringe 10 gr	1 Stück /pcs	05FBW	

Okklusion / Scan - Spray

Okklusions-Testset / Occlusion Test Kit



Der LUKADENT Okklusions-Test ermöglicht die exakte und schnelle Markierung von Okklusions-Störkontakten auf allen zahntechnischen Materialien. Die besonders dünne Pigmentschicht führt zu einer punktförmigen Abzeichnung der Stör-Kontakte, was dem Zahntechniker ein exaktes Abtragen ermöglicht. Der Markierungsfarbstoff wird bei jeder Anwendung mit dem Lösungsmittel in dem mitgelieferten Anrührdöschen frisch angerührt. Daher kann es zu keinem Eintrocknen der Testsets kommen. Das anorganische Farbmaterial lässt sich durch einfaches Abspülen mit Wasser rückstandsfrei entfernen. Daher ist dieses ergiebige Produkt ein modernes Hilfsmittel, um dem Stand der Technik entsprechend, im Mikrometer-Bereich passend arbeiten zu können.

The extremely thin layer of the occlusion dye (4-5 microns) allows the immediate locating of occlusion contacts on all dental materials (e.g. metals, ceramics). Every time you use the occlusion kit the dye must be mixed with the solving agent to prevent dry-up. The inorganic dye can be easily removed completely by washing it off with water without discolouring of the processed material.

Bezeichnung **Description**	**Menge** **Quantity**	**Art.-Nr.** **Item-No.**	**Preis €** **Price €**
LUKADENT Okklusions-Testset rot (inkl. Pigment rot, Lösungsmittel, Applizierpinsel, Anmischdöschen) LUKADENT Occlusion Test Kit red (incl. red dye, solvent, brush, mixing container)	1 Set / set	0101	
LUKADENT Okklusions-Flüssigkeit LUKADENT Occlusion fluid	100 ml	0101/10	
LUKADENT Okklusions-Pigment rot LUKADENT Occlusion red dye	1 Stück / pcs	0101/11	

Okklusion / Scan - Spray

Okklusions-Spray grün / blau / rot
Occlusio-spray green / blue / red
75 ml / 200 ml





extra feiner Sprühnebel
extra fine spray mist



Hochwertiges, feines Okklusionsspray. Dank der Feindüse ein sehr homogener, feiner trockener Pulverauftrag. Das extrafeine Okklusionsspray ermöglicht ein sehr schnelles Auffinden von Störkontakten und bessere Kontrolle von okklusalen Stopps und approximalen Kontaktpunkten. Die feine Körnung ermöglicht ein zielgenaues Sprühen und einen sparsamen Verbrauch. Ein weiterer Vorteil liegt im günstigen Preis.

The extra fine Occlusion spray enables fast retrieval of disturbing contacts and a better control of occlusal stops and proximal contact points. The fine grain size allows precise spraying and economical consumption. Yet alone the low price itself is an economical advantage.


Schon gewusst?
Beim Kauf von 200 ml Dosen haben Sie eine Erspanis von 20% auf den Literpreis!

Bezeichnung Description	Farbe Colour	Menge Quantity	Art.-Nr. Item-No.	Preis € Price €
Okklusionsspray / Occlusio-spray 75 ml	grün / green	1 Stück / pcs	2400010	
	rot / red		2400020	
	blau / blue		2400030	
Okklusionsspray / Occlusio-spray 200 ml	grün / green	1 Stück / pcs	2400011	
	rot / red		2400021	
	blau / blue		2400031	

Okklusion / Scan - Spray

LUKAScan Spray

Ein Spray - 2 Anwendungen



1. Anwendung: Zum Scannen von Modellen

Extrem feiner Spühnebel für einen gleichmässigen, hauchdünnen Pulverüberzug. Trocknet unmittelbar mit dem Aufsprühen.

Extrem ergiebig: Mehr als doppelt so viele Anwendungen wie ein herkömmliches 400 ml Spray.

2. Anwendung: Zum Benetzen von Silikonabdrücken

Kurzes Einsprühen beseitigt die Oberflächenspannung des Silikons und vermeidet die Bildung von Blasen. Im Gegensatz zur Verwendung von Alkoholspray wird das Silikon nicht angegriffen.

Anwendung in Sekundenschnelle: Keine Wartezeit für das Trocknen. Sofortige Sichtkontrolle möglich. einerlei Wechselwirkung mit Silikon, Gips oder Abformhilfen. Die hohe Präzision des Modells wird nicht beeinträchtigt.

Auch nach dem Ausblasen mit Druckluft bleibt eine feine homogene Schicht des Pulvers im Modell erhalten.

One spray - 2 applications

1. Application: Superfine scanning spray for the dental lab

Our special spray nozzle provides a superfine spray cloud. Dries immediately within seconds after application.

Very economical and yielding: Minimum of 200 applications possible!

2. Application: Casting without bubbles

A small cloud of the fine spray powder removes the surface tension of silicone. No troublesome bubble formation when casting silicone impressions.

Alcohol sprays and other expensive, slowly drying “problem solvers” aren‘t necessary anymore.

Immediate sight control possible. The precision of the impression remains unchanged. The casting process can be continued without break.



extra feiner Sprühnebel
extra fine spray mist

LUKAScan Spray 200 ml	1 Stück / pcs	**Art.-Nr. / Item-No.** 2400012

Prothesenfinisch-Spray / Denture Finishing Spray



LUKAMint-Spray

Das Prothesenspray ist antiseptisch mit erfrischendem Spearmint-Geschmack. Es bewirkt ein angenehmes Gefühl, verstärkt den Speichelfluss, was zur besseren Haftung der Zahnprothese im Mundraum führt.

The denture spray is antiseptic with a refreshing spearmint flavor. It creates a pleasant sensation and increases salivation, which leads to better adhesion of the denture in the oral cavity.

Art.-Nr. / Item-No. - 2400050

Luftdüse / Air Nozzle



Lüftdüse/Air Nozzle

Knickventil - Luftdüse mit Anschluss für 6 + 8 mm Druckluftschlauch

Bendable valve - air nozzle suitable for 6 + 8 mm air hoses

Art.-Nr. / Item-No. - F99001LD

Karbidfräser / Carbide burs



Drehbarer Instrumentenständer
Rotating Bur Holder

Drehbarer Ständer für 114 Fräser, Schleifsteine, Bohrer und Mandrels mit einem 2,35 mm - Schaft. Staufläche für kleinere oder größere Instrumente in der Ständermitte (Ø 7cm, Tiefe 7 cm). Durchmesser des Instumentenständers, 170 mm

Rotating bur holder stores and organises up to 114 burs and small tools with 2,35 mm shank diameter. Measures 178 mm (W) x 102 mm (H) and has a center cup to hold small tools such as files, scribes and screwdrivers. Cup dimensions: D = 7 cm and Ø = 7 cm.

Instrumentenständer / Bur Holder Art.-Nr. / Item-No. - 10081



LUKADENT

Lukadent GmbH
Felsenbergweg 2
D-71701 Schwieberdingen

+49 (0)7150-32955

+49 (0)7150-34113

sales@lukadent.de

www.lukadent.de

VDDI
Dental Solutions.
German Manufacturers.



Gerätekatalog
Device Catalog

LUKADENT®

Inhaltsverzeichnis / index

LUKADrill pm	für Gipsmodelle	for gypsum modells	**3**
LUKABase	Sockelplatten	base plates	**3**
LUKADrill mps	Modellplattensysteme	model-plates-systems	**4**
LUKASteam S / XL	Dampfstrahler	Steamer	**5**
LUKATrimm	Zahnkranzschleifer	for gypsum modell	**6**
LUKATrimm DCD	Trimmer	trimmer	**7**
LUKADupli	Mixer + Gel	mixer + gel	**8**
LUKAPolish	Poliereinheit	Polishing unit	**9**
LUKAMix Vac	Mischer	mixer	**9**
LUKAPoly	Drucktopf	Polimerization	**10**
LUKACut	Modellsäge	modell saw	**10**
LUKACast S+	Druckgussgerät	Casting machine	**11-15**
Nofire	Induktionsheizgerät	Induction heater	**15**
Vulcan 3-130	Vorwärmofen	Preheating oven	**16**
Vulcan 3-550	Vorwärmofen	Preheating oven	**17**
LUKALight	Lichthärter	light hardener	**18**
Shade Star	Zahnfarbe messen	Measuring tooth color	**19**
LUKAGlaze	Keramikofen	Ceramic furnace	**19**



LUKADrill pm

für Gipsmodelle / for gypsum modells

Artikel-Nr #F99703

Sehr exaktes Arbeiten möglich durch den Laserjustierpunkt und die federgedämpfte 2-Säulenführung. Die Pinlochtiefe ist über das Bohrfutter stufenlos einstellbar. Das Gerät bietet durch sein relativ hohes Eigengewicht einen sicheren Stand. Alle handelsüblichen Pinbohrer können verwendet werden und sind sehr einfach zu wechseln.

Very accurate operation by the laser beam and the spring-cushioned 2-column guide. The device provides with its relatively high weight footing. All commercially available pin drills can be used and are very easy to change.

LUKABase

Diese in zwei Größen erhältlichen Sockelplatten sind kompatibel zu der Giroform®* Modellsystem - Technik. Die von Lukadent in Eigenfertigung hergestellten Sockelplatten sind hochwertig verarbeitet und sehr dimensionsstabil.

These base plates, available in two sizes, are compatible with the Giroform® * Model System Technology. The base plates manufactured by Lukadent in their own production are of high quality and are very dimensionally stable.



100 Stck | weiß | groß 850/PWL
100 pcs | white | large 850/PWL

100 Stck | blau | groß 850/PBL
100 pcs | blue | large 850/PBL

1.000 Stck | Pins/14 mm # 21070

LUKADrill mps

für Modellplattensysteme / for model-plate-systems




Artikel-Nr #F99702

Das Pinbohrgerät mit Laser-Suchstrahl und elektromagnetischer Plattenhalterfixierung ermöglicht bedienerfreundliches Arbeiten. Ein Knopfdruck genügt, dabei wird der Plattenhalter durch 4 starke Elektromagnete fixiert und unmittelbar danach der Bohrvorgang an der von Ihnen mit dem Laserpunkt anvisierten Stelle ausgeführt. Mit dem mitgelieferten Werkzeug kann der Bohrer in sekundenschnelle gewechselt werden. Das Gerät ist wartungsfrei.

The pin drilling unit with laser beam search and electromagnetic plate holder fixing enables user-friendly operation. Just press a button, while the disc holder is fixed by 4 strong electromagnets and running immediately after the drilling operation at the spot you targeted with the laser dot location. With the supplied tool the drill can be changed in seconds. The unit is maintenance-free.



Universal-Plattenhalter für alle gängigen Modellsysteme #F99702PH
Universal base plate clamp for all model systems



Abdruckträger # F99702AT
model carrier



Pin-Bohrer 2 Stck #F99702BO
pin-drill bit 2 pcs



LUKASteam S

Dampfstrahler /Steamer

Artikel-Nr #F99505

Leistungsfähiger Dampfstrahler zum manuellen Befüllen, mit großem 6 Liter Wassertank, ermöglicht sehr lange Nutzungsdauer. Gehäuse aus hochwertigem Stahl, 2.000 Watt Heizsystem. Das Gerät verfügt über einen Niedrigwasser-Alarm, der ein Überhitzen verhindert.
Volt 230 | Watt 2000 | Maße in cm 40 x 30 x 37 | Gewicht 15 KG

Powerful steam cleaner manual fillable, with large 6-liter water tank, allows extended working time. Housing made of high quality steel, 2000 Watt heating system. The device has a low-water-alarm that prevents overheating.
Volt 230 | Watt 2000 | Maße in cm 40 x 30 x 37 | Gewicht 15 KG







LUKASteam XL

Dampfstrahler / Steamer

Artikel-Nr #F99504

Leistungsfähiger Dampfstrahler zum Festanschluss an die Wasserversorgung. 8 Liter Tankvolumen, mit automatischer Befüllung sorgt für ununterbrochenen dauerhaften Einsatz im Labor.
2.700 Watt Heizsystem | Volt 230 | Watt 2700 | Maße in cm 40 x 40 x 55 | Gewicht 27 KG

Powerful steam cleaner witrh permanent connection to the water supply. 8-liter tank capacity, with automatic filling ensures uninterrupted continuous use in the laboratory.
2.700 Watt heating system | volt 230 | power 2700 | deminsions in cm 40 x 40 x 55 | weight 27 KG



LUKATrimm

Zahnkranzschleifer / for plaster modells



Artikel-Nr #F99704

Zur Bearbeitung der Innen- und Außenseiten von Gipsmodellen. Mit dem Trimmer lassen sich Zahnkranzmodelle schneller beschleifen. Der Trimmer arbeitet leise und ist wartungsfrei, zur professionellen Herstellung von präzisen, gleichmäßigen und sauberen Zahnkränzen. Leicht abnehmbarer Arbeitstisch, dadurch schnelle Reinigung und einfacher Fräserwechsel mit mitgeliefertem Werkzeug möglich. Glatte Arbeitsoberfläche, im hinteren Bereich des Schleifers ist der Anschluss für die Absaugung, Auch geeignet zur Bearbeitung von Modellen mit Pins.

To modify the inner and outer sides of plaster models. The trimmer operates quietly and is maintenance-free, the professional production of precise, uniform and clean sprockets. Easily removable worktable, characterized quick cleaning and easy cutter changes with supplied tool possible. Smooth work surface in the rear area of the slider is the connection for the extraction, also suitable for machining of models with pins.

Karbid- und Hartmetallfräser - 6mm Schaft für Zahnkranzschleifer

Carbide and carbide cutters - 6mm shank for gear grinder

A 

B 

C 

D 

Bezeichnung	Abmessungen Ø / Länge (mm)	Körnung	Menge	Art.-Nr. itemNo	Preis €
A Kegel	14 / 25	grob	1 Stück	KB66158	
B Konus (schmal)	11-17 / 32	grob	1 Stück	KB66148	
C Konus (breit)	15-21 / 32	grob	1 Stück	KB66198	
D Zylinder	16 /32	grob	1 Stück	KB 66532	

LUKATrimm DCD


Gipstrimmer / Gypsum Trimmer



Leitungsstarker Gipstrimmer mit schwingungsarmen und laufruhigem Motor. Die einstellbare Wasserzufuhr erfolgt über eine breitflächige Düsenanordnung. Inklusive Wasserstopp und regulierbarer Wasserzufuhr. Im Lieferumfang enthalten ist eine voll diamantierte Scheibe.

Line-strong gypsum trimmer with low-vibration and quiet-running motor. Adjustable water supply via a wide-area nozzle arrangement. Includes water stop and adjustable flow rate setting. Included in delivery is a fully diamond-coated disc.

Artikel-Nr #F99803



LUKATrimm DCD

Trimmerscheibe / trimmerdisc

Voll diamantierte Trimmerscheibe für LUKATrimm DCD, Edelstahl-Trägerplatte.

Fully diamond-coated trimmer disc for LUKATrimm DCD, stainless steel backing plate.

Artikel-Nr #F99803TS



LUKADubli

Agar - Mixer

Artikel-Nr #F991702

Agar-Mixer für die Dupliziertechnik mit Programmier- und Timerfunktion. Heizsystem mit einer Genauigkeit von +/- 1° C und Überhitzungsschutz. 7 Liter Volumen.
Volt 230 | Maße in cm 49 x 42 x 64 | Gewicht 35 KG

Agar Mixer for duplicating technology with programming and timer function. Heating system with an accuracy of +/- 1 ° C and overheating protection. 7 liters.
volt 230 | dimensions in cm 49 x 42 x 64 | weight 35 KG



LUKAGel Dubli

Dubliergel/ Duplicating gel

Dubliergel rot/ grün. Auf Agar-Agar-Basis zum Dublieren von Modellen für die Herstellung von Total- und Teilprothesen sowie Modellgussarbeiten in Kombination mit phosphatgebundenen Einbettmassen.

Duplicating gel red/green. Agar-Agar water based, for the production of full and partial dentures as well as for model casting in combination with phosphate-bound investment materials.

Artikel-Nr #EM1216	6 KG /
LUKAGel Dubli Unisversal / Artikel-Nr #MG1216	6 KG /

LUKAPolish

Poliereinheit / Polishing unit



Artikel-Nr #F99107

Geräuscharme und leistungsstarke Poliereinheit mit Anschluss für Absaugung und integrierter Beleuchtung. Leicht zu reinigen durch herausnehmbare Poliertröge.
Volt 230 | U/min 3000 | Maße in cm 75 x 49 x 44 | Gechwicht 33 KG

Low-noise and powerful polishing unit with integrated air exhaust and lighting. Easy to clean thanks to removable polishing troughs.
volt 220 | rpm 3000 | deminsions in cm 75 x 49 x 44 | weight 33 KG



LUKAMix VAC

Mixer

Der Mischer für Gips und Einbettmassen mit integrierter hoch leistungsfähiger Vakuumpumpe. Der Betrieb ist extrem geräuscharm und frei von Vibrationen. Im Lieferumfang enthalten ist 1 Mischbecher mit 600 ml.

Volt 230 | Maße cm 58 x 40 x37 | Gewicht 15 KG

The mixer for plaster and investment materials with integrated high-performance vacuum pump. The operating is extremely quiet and free of vibrations. Included in delivery is

Artikel-Nr #F99901

LUKAPoly

Drucktopf / Polymerization unit







Artikel-Nr #F99007

Kleines und robustes Druckpolymerisationsgerät zur Kalt- und Heißpolymerisation dentaler Kunststoffe. Das Gerät verfügt über eine stufenlose Temperaturregelung 55°C - 120°C.
Volt 230 V / 50 Hz | Leistung: 200 W | Druck: max. 3,5 Bar | Volumen Behälter: L | Maße Gerät H250 x B160 xT220 mm | Maße Topf: Ø126 x H100 mm | Gewicht: 4 kg.

Das Gerät ist auch als XL Variante erhältlich.
LUKAPoly XL- Artikel-Nr. #F99008

Small and sturdy pressure polymerization unit for cold and hot polymerization of dental resins. The unit has an infinitely variable temperature control 55°C - 120°C.
Volt 230 V / 50 Hz | Power: 200 W | Pressure: max. 3.5 Bar | Volume pot: 1.05 L | Dimensions unit H250 x B160 xT220 mm | Dimensions pot: Ø126 x H100 mm | Weight: 4 kg.

The device is also available as an XL version. LUKAPoly XL- Article no. #F99008

LUKACut

Modellsäge / Model saw





Mit der LUKACut können alle Sägearbeiten maschinell exakt ausgeführt werden, denn die Säge arbeitet mit Sägeschnitten von unten. Sie ermöglicht alle anfallenden Sägeschnitte ohne Beschädigung. Die Modellsäge ist für Gips und Modellkunststoff geeignet.
Volt 220 V |Watt 200 W | Maße in cm 30 x 21,5 x 25,5 | Gewicht 12 KG

All sawing work can be performed with machine precision, because the saw works with saw cuts from below. It enables all incidental saw cuts to be made without damaging the preparation margin. The model saw is suitable for plaster and model plastic.
Volt 220 V |Watt 200 W | Dimensions in cm 30 x 21.5 x 25.5 | Weight 12 KG

Artikel-Nr #F991801

LUKACast S+

Einblicke in die Produktion



2007 haben wir das kleinste Vakuumdruckgussgerät der Welt - das LUKACast S (nur 27 kg), mit dem alle Dentallegierungen bis 2.000 °C gegossen werden können, auf den Markt gebracht.

In 2007, we have launched the smallest vacuum casting machine world wide - the LUKACast S (only 27kg). The LUKACast S can cast all dental alloys up to 2,000 °C.





LUKACast S+

Vakuum-Druckgussgerät / vacuum-casting-machine



- Für alle NEM-, EM- und hochgoldhaltigen Dentallegierungen
- Maximale Gießtemperaturen von bis zu 2.000 °C erreichbar
- Starke Metalldurchmischung durch neuen 3,5 kW Induktionsgenerator (230 V, einphasig)
- Schmelzen unter Vakuum und Gießen mit Argon möglich
- Einfach zu bedienen - optional mit Temperatursteuerung (bis 1.600 °C)
- Alle Muffelgrößen von Gr. 1 bis 9 sowie Modellgussmuffeln einsetzbar
- Keramiktiegel, auch mit Grafiteinsatz, bis 150 Gramm Au
- Fernanalyse mit GSM-Modem möglich RS 232-Schnittstelle

- For all high and non-precious dental alloys
- New microprocessor controlled induction generator with 3,5kW (230V, single-phase)
- Alloys can be melted under vacuum and with argon gas - max. temperature 2.000°C
- Homogeneity also with minimal wall thickness
- All muffle sizes can be used. After melting its possible to cast with argon under pressure to optimise the fill without oxidation
- Easy to operate - optinal with temperature control
- Digital display with power control
- Error control check via GSM-modem

Artikel-Nr #70779015


Dazu passt / this fits



LUKAVest CB
Einbettmasse für Kronen und Brücken
Investment material for crowns and bridges



LUKAVest PA
Einbettmasse für Modellguss
Investment material for partial denture





Die LUKACast S+ wurde auf Basis des erfolgreich verkauften induktiven Vakuumdruckgussgeräts LUKACast S gebaut. Diese Weiterentwicklung bietet ihnen 20 Speicherplätze für individuelle Gießprogramme und ein übersichtliches neues digitales Bedienfeld. Kammerspülung mit Argon ist möglich.

Alle wichtigen Parameter lassen sich einfach auf einen Blick im großen LCD-Display ablesen.
Die Temperatur lässt sich wahlweise mit einem Temperaturfühler (bei EM), oder optisch (bei NEM) bestimmen.


The LUKACast S+ was built based on the successfully sold inductive vacuum-casting-machine LUKACast S. This development allows you 20 presets for custom casting programs on the digital control panel.

Argon flushing possible. All important parameters can be easily read on the large LCD display. The temperature can optionally be determined with a temperature sensor (with EM), or optically (with NEM).



Das Metall wird in den Tiegel gefüllt, der dann in den Glaszylinder gestellt wird. Die Starttaste wird 1 x gedrückt und die Aufheizung beginnt.

The metal is charged into the crucible, which is then placed in the glass cylinder. The start button is pressed 1 x and the heating starts.



Die Muffel wird nach Herstellerangaben der Einbettmasse vorgewärmt, danach dem Ofen entnommen .....

The muffle is preheated as specified by manufacturer of the investment, then removed from the oven .....




..... und in die Gießkammer gesetzt, dann den Deckel schliessen. Die Starttaste das 2. Mal drücken und das Vakuum startet. Nur kurze Zeit später ist das Metall geschmolzen.

..... and placed in the casting chamber, then close the cover. Press Start the 2nd time and the vacuum starts. Shortly after, the metal is melted.



Dann kommt der geniale Dreh. Durch eine 90°Drehung der gesamten Gießeinheit wird in die Form abgegossen. Um den Guss zu optimieren, schaltet die Lukacast S nach dem Schwenk automatisch auf Überdruck um.

Then comes the genial rotation. By a 90 ° rotation of the entire casting unit is cast in the mold. To optimize the font, LUKACast S automatically switches to the overpressure.



Fertig ist der Guss !

Finish the cast !

LUKACast S+

Zubehör / Accessories

Bezeichnung Discription	Menge/ Pcs	Art.-Nr. Item-No.	€
Optionale Temperaturregelung, inkl. 1 Thermoelement Typ S bis 1.600°C+ Dummyplug und Software Optional temperature control, incl. 1 thermocouple type S up to 1.600 °C + dummy plug + software	1 Stck.	71779011	
Thermoelement Typ S, bis 1.600°C Thermocouple type S, up to 1.600 °C	1 Stck.	13000030	
Thermoelement-Schutzrohr, Keramik Thermocouple Safety Cap, ceramic	1 Stck.	13200045	
Muffeladapter für Gussring Gr. 1, Ø 30mm, h = 55mm Muffle Adapter for Casting Ring size 1, Ø 30mm, h = 55mm	1 Stck.	14679030	
Muffeladapter für Gussring Gr. 3, Ø 50mm, h = 55mm Muffle Adapter for Casting Ring size 3, Ø 50mm, h = 55mm	1 Stck.	14679050	
Muffeladapter für Gussring Gr. 6, Ø 65mm, h = 55mm Muffle Adapter for Casting Ring size 6, Ø 65mm, h = 55mm	1 Stck.	14679065	
Muffeladapter für Gussring Gr. 9, Ø 80mm, h = 55mm Muffle Adapter for Casting Ring size 9, Ø 80mm, h = 55mm	1 Stck.	14679080	
Muffelvlies, 25m, 1mm stark, 50mm breit Muffle Fleece, 25m, 1mm thick, 50mm wide	1 Stck.	03030	
Keramiktiegel mit Grafiteinsatz für Edelmetalllegierungen, Ceramic Crucible with graphite insertion for high-precious alloys ca. 80 gr Au	1 Stck.	12279021	
Keramiktiegel für NEM-Legierungen, CrNi, CrCo, Stahl, Ceramic crucible for CrNi, CrCo, and other non-precious alloys ca. 90 gr NEM	1 Stck.	12279020	
Schauglasfolie „Gold“ für CrNi, CrCo, Stahllegierungen Inspection Glass „Gold“, for CrNi, CrCo, steel alloys	1 Stck.	20100037	
Tiegelschutzrohr aus Quarzglas, Ø außen 40mm, h = 92mm Protective Tube for Ceramic Crucible, quartz glass	1 Stck.	23000760	

Die Grundausstattung enthält alle gekennzeichneten Artikel, sowie eine Bedienungsanleitung. Kurzanleitung, Gussringe Gr. 1,3,6, & 9 inkl. Gusstrichterformer, Aschlüsse/Schläuche
Basic equipment includes all coded items as well as an instruction manual, short-user-guide, crucible fastner casting ring size 1,3,6 & 9 incl. sprue former as well as connections an tubes.



Wasserkühler für LUKACast S+

Water cooling system for Lukacast

Artikel-Nr #710001011

Wasserkühler mit aktivem Kompressorkühlsystem und Wasserumlauf-Zirkulationspumpe mit 20 L Wassertank.
Water cooler with active compressor cooling system and water circulation pump with 20 L water tank.



Vakuumpumpe für LUKACast S+

Vacuum Pump for LUKACast S+

Artikel-Nr #71000108

Wartungs- und ölfrei | Saugleistung 8 m³/h | Enddruck -1 bar abs. | Gewicht 8,5 KG | Maße in mm 215 x 130 185
maintenance- and oilfree | Throughput 8 m³/h | Final pressure -1 bar abs.| weight 8,5 KG | deminsions in mm 215 x 130 x 185



Nofire

Induktionsheizgerät
Induction heater

Artikel-Nr #3819100

Das Induktionsheizgerät dient der Erwärmung von Wachsmessern auf sichere und bequeme Art und Weise.
Inlusive Aktivierungssensor. und austauschbaren Hygienekappen.Volt 230 | Watt 130 W | Maße in mm 92 x 270 x 95 | Gewicht 550 gr

The induction heater is used to heat wax knives in a safe and convenient way.
Including activation sensor. and replaceable hygienic caps.Volt 230 | Watt 130 W | Dimensions in mm 92 x 270 x 95 | Weight 550 gr

Vorwärmofen Vulcan 3-130


Preheating oven



Artikel-Nr # 09493303

Hohe Leistung durch Hybrid-Muffel für schnelleres Aufwärmen und Abkühlen mit vertikale Türöffnung - spart Platz und leitet die Wärme nach oben ab. Mit 9 Programme 3-stufig einstellbar im Temperatur-Bereich von 50°C bis 1.100°C . Er verfügt über einen Timer von bis zu 7 Tagen.| Progressive/degressive Heizkontrolle.

High performance due to hybrid muffle for faster heating and cooling with vertical door opening - saves space and dissipates heat upwards. With 9 programs 3-stage adjustable in temperature range from 50°C to 1,100°C . It has a timer of up to 7 days.| Progressive/degressive heat control.



	AUßENMAßE EXTERIOR DIMENSIONS
A	510 MM
B	350 MM
C	290 MM
D	330 MM

	INNENMAßE EXTERIOR DIMENSIONS
E	120 MM
F	140 MM
G	130 MM

Vorwärmofen Vulcan 3-550


Preheating oven



Artikel-Nr #5355740003


Programmierbarer Vorwärmofen mit Zeitschaltung; Haltestufen und digitaler Anzeige. Druch die vertikale Türöffnung wird die heiße Luft nach oben - hinten abgeleitet und es spart Platz. Der Ofen erreicht Temperaturen von 50°C bis 1.100°C. Er bietet ein Timer von b is zu 7-Tagen und hat 9 Programme, die 3-stufig einstellbar sind. Mit dem Vulvan 3-550 können 2 programme zu einem 6-Stufen-Programm verknüpft werden.
Abmessungen: B x H x T 400 x 410 x 430 mm |Höhe bei aufgeschwenkter Türe 635 mm | Muffelinnenmaße: B x H x T 230 x 180 x 230 mm | Volt 230 V | Watt 2.400 W

Programmable preheating oven with timer; holding levels and digital display. Due to the vertical door opening, the hot air is discharged upwards - backwards and it saves space. The oven reaches temperatures from 50°C to 1.100°C. It offers a timer from b to 7-days and has 9 programs, which are adjustable in 3 steps. With the Vulvan 3-550, 2 programs can be linked to create a 6-stage program. Dimensions: W x H x D 400 x 410 x 430 mm | Height with door swung open 635 mm | Internal muffle dimensions: W x H x D 230 x 180 x 230 mm | Volt 230 V | Power 2.400 W



	AUßSENMAßE EXTERIOR DIMENSIONS
A	635 MM
B	410 MM
C	400 MM
D	430 MM

	INNENMAßE EXTERIOR DIMENSIONS
E	180 MM
F	230 MM
G	230 MM



LUKALight pre

Vor-Lichthärter/ Pre-Light Hardner

Artikel-Nr #F99202P

Für die Vor- und Zwischenpolymerisation. Dadurch ist direktes und funktionelles Schichten möglich. Geeignet für alle gängigen lichthärtenden Materialien.

For preliminary and intermediate polymerization. Direct and functional layers



LUKALight

Lichthärter/ Light Hardner

Artikel-Nr #F99202

Für alle gängigen lichthärtenden Dentalmaterialien. Homogene und sichere Aushärtung, Drehteller für gleichmäßige Lichtverteilung. Akustisches Signal am Programmende.

Volt | 230 V Watt 120 W | Gewicht 7 KG | LWL 320- 550 nm

For all common light-curing dental materials. Acoustic signal at the end of the program.

Volt 230 V / Watt 120 W | Gewicht 7 KG | LWL 320- 550 nm

LUKAGlaze

Farb-Glasierungs-Keramikofen / Color-glazing ceramic furnace





Artikel-Nr # Y099001

Der kleinste Farb / Glasierungs-Keramikofen für alle Fräs-, Metall- und Vollkeramiken. Der LukaGlaze ist ideal geeignet, um Farbkorrekturen an Keramikarbeiten direkt vor Ort am Patienten vorzunehmen oder um Vollkeramik und Metallkeramik farblich zu charakterisieren oder nur zu glasieren.

The LukaGlaze is an economical, compact porcelain furnace for dentist clinic or laboratory air-fire staining and glazing. Final chairside esthetics are easily achieved with this portable, lightweight unit.

ShadeStar

digitale Zahnfarbmessung / digital tooth shade measurement





Das ShadeStar ist ein Kolorimeter. Es nimmt rote, grüne und blaue Bildinformationen auf und setzt sie digital zu einem Gesamt-Farbbild zusammen. Die digital gemessene Zahnfarbe kann in den meisten gängigen Farbstandards der Keramikhersteller abgelesen werden.

The ShadeStar is a colorimeter. It captures red, green, and blue image information and digitally merges it into one overall color image. The digitally measured tooth color can be read in the most common color standards of ceramic manufacturers.

Artikel-Nr #5460310001



Lukadent GmbH / Felsenbergweg 2 / 71701 Schwieberdingen
+49 (0) 7150-32955 / sales@Lukadent.de / www.Lukadent.de

LUKADENT®

VDDI®
Dental Solutions.
German Manufacturers.





LUKADENT®

Katalog für Praxis- und Laborbedarf

Dental Practice and Laboratory Catalog

Leistungsstarke zahnmedizinische Verbrauchsmaterialien für Praxis und Labor

High-performance dental consumables for practice and laboratory

vestige by TRAYART

Produkte für das Dentallabor / Dental laboratory Products	Seite / Page
Vestige C-Lab Putty 85	3
Vestige Gel	4
Vestige Lab Putty 70	5
Vestige Lab Putty 85	6
Vestige Lab Putty 95	7
Vestige Lab Putty Advanced	8
Vestige Lab Flow Advanced	9
Vestige Gengivest	10
Vestige Gengivest Soft	11
Vestige Clear FLD	12
Vestige Clear THX	13
Vestige Duple 15	14
Vestige Duple 24	15

Zahnmedizinische Produkte / Dental practice products	Seite / Page
Vestige Putty Soft, Vestige light fast /normal /medium	16
Vestige Putty ADmix	17
Vestige Tray Material	17
Vestige DIA Alginate / Virage	18
Vestige DIA + Alginate / fast setting Box	18
Vestige DIA + Alginate /fast setting	18
Vestige Impla	19
Vestige Bite	19
Manueller Dispenser/Manual Dispenser	20
Mischkanülen /Mixing tips	20
Intraoral-Mischkanülen-Set /Mixing tips set	20
Mischkanülen Set / Mixing tips set	21
Weißes intraorales Spitzen Set/White intraoral tips set	21
Gelbes Dynamic Tip Set/Yellow Dynamic Tip Set	22
Wet safebag	22

Desinfektionsprodukte / Disinfection Products	Seite /Page
Vestige ZERO 100, ZERO 20, ZERO 200	23
Vestige ZERO 300, ZERO 310, ZERO 320	24
Vestige ZERO 500, ZERO 701, ZERO 901	25

vestige

C-Lab Putty 85

Kondensationssilikon in Kitform

Putty consistency condensation silicone



Beschreibung / Description

C-Silikon für die Herstellung von Vorwällen in Dental-laboren, für eine genaue Reproduktion der Oberfläche.

C-Silicone for the production of Preliminary walls in dental laboratories, for a precise surface reproduction.

Anwendungen / Main Applications

- **Vorwall für provisorische Kronen/Brücken**
- **Vorwall für Teilprothesen mit Kaltkunststoff**
- **Vorwall für Zahnfleischmaske auf dem Modell**
- **Basen für Prothesenreparaturen**
- **Isolierung von Vollprothesen / Zähnen in der Küvette**
- Matrix for temporary crowns / bridges
- Matrix for partial dentures with cold resin
- Matrix for gingival masks on the model
- Bases for denture repairs
- Isolation of full dentures / teeth in the flask

Abpackung / Packaging

2L1001 Vestige C-Lab Putty 85 5 Kg + Gel
2L1013 Vestige C-Lab Putty 85 1,5 Kg +Gel
2L1101 Vestige C-Lab Putty 95 5 Kg + Gel
4M7010 Vestige Catalyst Gel 60 g

Technische Daten/Technical Data	Vestige C-Lab Putty 85
Anmischzeit / Mixing time	30"
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	1' 30"
Abbindezeit / Setting time (23°C)	5' 30"
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	85 Shore A
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	< 0,2%
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99%



vestige
Gel

Katalysatorgel für C-Silikon
Catalyst Gel for C-Silicone

Beschreibung / Description

Katalysator-Gel zum Anmischen mit der Hand, verpackt in einer Tube und verwendet in Kombination für alle Vestige C-Silicone

Hand mixing Catalyst Gel packed in tube and used in combination with all Vestige C-Silicones

Anwendungen / Main Applications

Wird zur Polymerisation für alle Vestige C-Silicone verwendet.
Used to polymerize for all Vestige C-Silicones

Eigenschaften / Characteristics

-Gel-Konsistenz
-Homogene Formulierung
-Für die Verwendung mit Vestige - C-Silicon
-Gel consistency
-Homogeneous formulation
-To be mixed with all Vestige C-Silicones

Abpackung / Packaging

4M7010 Vestige Catalyst Gel 60g



Technische Daten / echnical Data	Vestige Gel für C-Silicon
Anmischzeit / Mixing time	30"
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	1' 30"
Abbindezeit / Setting time (23°C)	5' 30"
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	85 Shore A
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	< 0,2%
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99%



vestige

Lab Putty 70

Putty-Konsistenz Zusatzsilikon
Putty consistency addition silicone



Beschreibung / Description

A-Silikon für die Herstellung von Vorwällen in Dental-laboren, für eine genaue Reproduktion der Oberfläche.

Hand mixing vinylpolysiloxane (A-Silicone) used for making masks in dental laboratory applications that require an accurate reproduction of the surface.

Anwendungen / Main Applications

Vorwall für provisorische Kronen / Brücken
Vorwall für Vertikulatortechniken
Matrix for temporary crowns / bridges
Matrix for verticulator techniques

Eigenschaften / Characteristics

-Mischungsverhältnis 1:1, Biokompatibel
-Gute Endhärte
-Beständigkeit gegen hohe Temperaturen
-Lange Dimensionsstabilität
-Mixing ratio 1:1, Biocompatible
-Good final hardness.
-Resistant to high temperatures
-Long dimensional stability

Abpackung / Packaging

1L1200 Vestige Lab Putty 70 5 + 5 Kg
1L1210 Vestige Lab Putty 70 1,5 + 1,5 Kg

Technische Daten / Technical Data	Vestige Lab Putty 70
Anmischzeit / Mixing time	30"
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	2'
Abbindezeit / Setting time (23°C)	6'
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	70 Shore A
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	< 0,20%
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99,5%



vestige

Lab Putty 85

Putty-Konsistenz Zusatzsilikon

Putty consistency addition silicone

Beschreibung / Description

A-Silikon für die Herstellung von Vorwällen in Dentallaboren, für eine genaue Reproduktion der Oberfläche.

Hand mixing vinylpolysiloxane (A-Silicone) used for making masks in dental laboratories applications that require an accurate reproduction of the surface.

Anwendungen / Main Applications

-Vorwall für provisorische Kronen / Brücken
-Vorwall für Teil-/ Vollprothesen mit Kaltkunststoff
-Bissregistrierungsschlüssel auf dem Artikulator
-Vorwall für die Gestaltung von Metallstrukturen
-Vorwall für Vertikulatortechniken
-Isolierung von Vollprothesen / Zähnen in der Küvette
-Matrix for temporary crowns/bridges
-Matrix for partial / full dentures with cold resin
-Bite registration keys on the articulator
-Matrix for designing metal structures
-Matrix for verticulator techniques
-Isolation of full dentures / teeth in the flask

Abpackung / Packaging

1L1000 Vestige Lab Putty 85 5+5 Kg
1L1010 Vestige Lab Putty 85 1,5+1,5 Kg



Technische Daten / Technical Data	Vestige Lab Putty 85
Anmischzeit / Mixing time	30"
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	2'
Abbindezeit / Setting time (23°C)	6'
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	85 Shore A
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	< 0,20%
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99,5%




vestige

Lab Putty 95

Putty-Konsistenz Zusatzsilikon

Putty consistency addition silicone



Beschreibung / Description

A-Silikon für die Herstellung von Vorwällen in Dentallaboren, für eine genaue Reproduktion der Oberfläche.

Hand mixing vinylpolysiloxane (A-Silicone) used for making masks in dental laboratory applications that require an accurate reproduction of the surface.

Anwendungen / Main Applications

-Vorwall für provisorische Kronen / Brücken
-Vorwall für Teil- / Vollprothesen mit Kaltkunststoff
-Bissregistrierungsschlüssel auf dem Artikulator
-Vorwall für die Gestaltung von Metallstrukturen
-Vorwall für Vertikulatortechniken
-Isolierung von Vollprothesen / Zähnen in der Küvette
-Matrix for temporary crowns / bridges
-Matrix for partial / full dentures with cold resin
-Bite registration keys on the articulator
-Matrix for designing metal structures
-Matrix for verticulator techniques
-Isolation of full dentures / teeth in the flask

Abpackung / Packaging

1L1100 Vestige Lab Putty 95 5+5 Kg
1L1110 Vestige Lab Putty 95 1,5+1,5 Kg

Technische Daten /Technical Data	Vestige Lab Putty 95
Anmischzeit / Mixing time	30"
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	2'
Abbindezeit / Setting time (23°C)	6'
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	95 Shore A
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	< 0,20%
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99,5%



vestige

Lab Putty Advanced

Putty-Konsistenz Zusatzsilikon
Putty consistency addition silicone

Beschreibung / Description

A-Silikon für die Herstellung von Vorwällen in Dentallaboren, für eine genaue Reproduktion der Oberfläche.

Hand mixing vinylpolysiloxane (A-Silicone) used for making masks in dental laboratory applications that require an accurate reproduction of the surface.

Anwendungen / Main Applications

-Vorwall für provisorische Kronen/Brücken
-Vorwall für Teil-/Vollprothesen mit Kaltkunststoff
-Bissregistrierungsschlüssel auf dem Artikulator
-Vorwall für die Gestaltung von Metallstrukturen
-Vorwall für Vertikulatortechniken
-Isolierung von Vollprothesen/Zähnen in der Küvette
-Matrix for temporary crowns/bridges
-Matrix for partial/full dentures with cold resin
-Bite registration keys on the articulator
-Matrix for designing metal structures
-Matrix for verticulator techniques
-Isolation of full dentures/teeth in the flask

Abpackung / Packaging

1L1400 Vestige Lab Putty Advanced 1.5+1.5 Kg



Technische Daten / Technical Data	Vestige Lab Putty Advanced
Anmischzeit / Mixing time	30"
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	2'
Abbindezeit / Setting time (23°C)	6'
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	70 Shore A
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	< 0,20%
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99,5%



vestige

Lab Flow Advanced

Additionssilikon mit mittlerer Konsistenz

Medium consistency addition silicone

Beschreibung / Description

A-Silikon in 50 ml Kartusche als Vorwall bei der Fertigstellung von Prothesen.

A-Silicone in a 50 ml cartridge for completing of dentures for preliminary walls.

Anwendungen / Main Applications

-Vorwall für Vertikulatortechniken
- Isolierung von Vollprothesen/Zähnen in der Küvette
- Matrix for verticulator techniques
- Isolation of full dentures / teeth in the flask

Abpackung / Packaging

1L3000 Vestige Lab Flow Advanced 2x50 ml + 6 Mixing tips




Technische Daten / Technical Data	Vestige Lab Flow Advanced
Anmischzeit / Mixing time	Automix
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	2'
Abbindezeit / Setting time (23°C)	6'
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	56 Shore A
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	< 0,20%
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99,5%



vestige
Gengivest

Zahnfleischmaskenmaterial (Silikon)
Gum mask material (silicone)



Beschreibung / Description

Selbstmischendes Vinylpolysiloxan (A-Silikon) in 50-ml-Kartusche für die Reproduktion der Alveolarschleimhaut an Modellen.
Auto-mixing vinylpolysiloxane (A-Silicone) in a 50 ml cartridge used for the reproduction of alveolar mucosa on the model.

Anwendungen / Main Applications

Zahnfleichmasken auf Implantatmodellen durch direkte oder indirekte Techniken.
Gingival masks on implant models using direct or indirect techniques

Abpackung / Packaging

1L2000 Vestige Gengivest 2x50 ml + 6 Mixing tips + 6 Intraoral tips + Separator 10 ml

Technische Daten / Technical Data	Vestige Gengivest
Anmischzeit / Mixing time	Automix
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	2'
Abbindezeit / Setting time (23°C)	6'
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	70 Shore A
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	< 0,20%
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99,8%



vestige

Gengivest Soft

Zahnfleischmaskenmaterial (Silikon), weich

Gum mask material (silicone), soft



Beschreibung / Description

Selbstmischendes Vinylpolysiloxan (A-Silikon) in einer 50-ml-Kartusche für die Reproduktion der Alveolarschleimhaut an Modellen

Auto-mixing vinylpolysiloxane (A-Silicone) in a 50 ml cartridge used for the reproduction of alveolar mucosa on models

Anwendungen / Main Applications

Zahnfleichmasken auf Implantatmodellen durch direkte oder indirekte Techniken

Gingival Masks on implant models using direct or indirect techniques

Abpackung / Packaging

1L2100 Vestige Gengivest Soft 2x50 ml + 6 Mixing tips + 6 Intraoral tips + Separator 10 ml

Technische Daten / Technical Data	Vestige Gengivest Soft
Anmischzeit / Mixing time	Automix
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	2'
Abbindezeit / Setting time (23°C)	6'
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	40 Shore A
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	< 0,20%
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99,5%



vestige

Clear FLD

Transparentes flüssiges A-Silikon

Transparent fluid A-silicone



Beschreibung / Description

Transparentes Vorwallsilikon in der 50 ml Kartusche zur Verwendung mit lichthärtenden Kunstoffen.

Transparent preliminary wall-silicone in a 50ml cartrige for use with light-curing plastics

Anwendungen / Main Applications

Transparente Gegenformen für lichthärtende Komposit-Restaurationen
Transparent countermoulds for light-curing composite restorations

Technische Daten / Technical Data	Vestige Clear FLD
Anmischzeit / Mixing time	Automix
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	1'
Abbindezeit / Setting time (23°C)	12'
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	74 Shore A
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	< 0,20%
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99,8%

Abpackung / Packaging

1L5000 Vestige Clear FLD 2x50 ml + 6 Mixing tips



vestige
Clear THX

Transparentes thixotropes Additionssilikon
Transparent thixotropic addition silicone



Beschreibung / Description

Selbstmischendes transparentes Vinylpolysiloxan (A-Silikon) in einer 50-ml-Kartusche, geeignet für die Matrix in Komposittechniken

Auto-mixing transparent vinylpolysiloxane (A-Silicone) in a 50ml cartridge, suitable for matrixes in composite techniques

Anwendungen / Main Applications

Transparente Matrize für lichthärtende Komposit - Restaurationen auf dem Modell
Transparent matrix for light-curing composite restorations on the model

Abpackung / Packaging

1L5100 Vestige Clear THX 2x50 ml + 6 Mixing tips

Technische Daten / Technical Data	Vestige Clear THX
Anmischzeit / Mixing time	Automix
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	1'
Abbindezeit / Setting time (23°C)	12
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	74 Shore A
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	< 0,20%
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99,8%



vestige

Duple 15 / 17

Dubliersilikon
Duplicating silicone

Beschreibung / Description

Flüssiges A-Silikon zur Dublierung von Modellen mit der Küvettentechnik

Liquid A-Silicone for duplicating models using the flask technique.

Anwendungen / Main Applications

Zahnfleischmasken auf Implantatmodellen durch direkte oder indirekte Techniken

Gingival Masks on implant models using direct or indirect techniques



Technische Daten / Technical Data	Vestige Duple 15
Anmischzeit / Mixing time	1'
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	5'
Abbindezeit / Setting time (23°C)	30'
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	15 Shore A
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	> 0,5%

Abpackung / Packaging

1L6000 Vestige Duple 15 / 17 1+1 Kg
1L6010 Vestige Duple 15 / 17 5+5 Kg



vestige

Duple 22 / 24

Dubliersilikon
Duplicating silicone

Beschreibung / Description

Flüssiges A-Silikon zur Dublierung von Modellen mit der Küvettentechnik
Liquid vinylpolysiloxane (A-Silicone) used for model duplications in the flask

Anwendungen / Main Applications

Dublierung von Modellen bei festsitzendem und abnehmbarem Zahnersatz
Duplication of models in fixed and removable restorations

Abpackung / Packaging

1L6100 Vestige Duple 22 / 24 1+1 Kg
1L6110 Vestige Duple 22 / 24 5+5 Kg



Technische Daten / Technical Data	Vestige Duple 24
Anmischzeit / Mixing time	1'
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	5'
Abbindezeit / Setting time (23°C)	30'
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	24 Shore A
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	> 0,05%





vestige Putty Soft / Fast / Normal

Beschreibung / Description

Additionsvernetzendes Silikon mit Knetkonsistenz für die Abformung bei festsitzendem Zahnersatz. Scanbar. Erhältlich in schnell-Fast und normal-Normal abbindenden Versionen.

Addition-curing silicone with modelling consistency for taking impressions for of fixed dentures. Scannable. Available in fast and normal curing versions.

Abpackung / Packaging

1S1100 Vestige Putty Soft Fast 300 + 300 ml
1S1200 Vestige Putty Soft Normal 300 + 300 ml

Technische Daten / Technical Data	Vestige Putty Soft Fast	Vestige Putty Soft-Normal
Anmischzeit / Mixing time	30"	30"
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	1'30"	2"
Abbindezeit / Setting time (35°C)	4'	5'
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	62	62
Zeit im Mund / Time in mouth (35°C)	2'30"	3'
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99,5%	> 99,5%

vestige Light : Schnell / Normal / Mittel

Light: Fast / Normal / Medium

Beschreibung / Description

A-Silikon mit dünnfließender und mittelfließender Konsistenz für die Präzisionsabformung mit verschiedenen Abformtechniken.

A silicone with low-flow and medium-flow consistency for precision moulding with various impression techniques.

Abpackung / Packaging

1S2000 Vestige dünnfließend, 2x50ml Kartuschen+12 Mischkanülen
Vestige Light Fast, 2x50ml cartridges+12 mixing tips

1S2100 Vestige dünnfließend, 2x50ml Kartuschen+12 Mischkanülen
Vestige Light Normal, 2x50ml cartridges+12 mixing tips

1S3000 Vestige mittelfließend, 2x50ml Kartuschen+12 Mischkanülen
Vestige Light Medium, 2x50ml cartridges+12 mixing tips



Technische Daten / Technical Data	Vestige Light: Schnell	Vestige Light: Normal	Vestige Light: Mittel
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	1'30"	2'	2'
Abbindezeit / Setting time (35°C)	4'	5'	5'30"
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	45 Shore A	45 Shore A	50 Shore A
Zeit im Mund / Time in mouth (35°C)	2'30"	3'	3'30"
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99,5%	> 99,5%	> 99,5%



Technische Daten / Technical Data	Vestige Putty ADmix
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	1'30"
Zeit im Mund / Time in mouth (35°C)	3'
Abbindezeit / Setting time (23°C)	4'30"
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	64 Shore „A"
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99,5%

vestige PUTTY ADmix

Beschreibung / Description

Additionsvernetzendes Silikon für Mischautomaten, geeignet zum Befüllen des Abformlöffels. Kompatibel mit allen dynamischen Mischsystemen im Verhältnis 5:1 ist VESTIGE PUTTY ADmix die Alternative zu herkömmlichem Putty und kann mit allen Korrekturflüssigkeiten zur Addition in den verschiedenen Abformtechniken verwendet werden. Scanbar. Farbe: violett.

Addition-curing silicone for mixing machines, suitable for filling the impression tray. Compatible with all dynamic mixing systems in a 5:1 ratio VESTIGE PUTTY ADmix is the alternative to conventional putty and can be used with all correction fluids for addition in the various impression techniques. Scannable. Colour : violet.

Abpackung / Packaging

1S7001 Vestige ADmix 2 x 380 ml + 10 dynamische Spitzen + 1 Befestigungsring
Vestige levelling compound ADmix 2 x 380 ml + 10 dynamic tips + 1 fixing ring

vestige Tray Material

Beschreibung / Description

Additionsvernetzendes Silikon mit heavy Konsistenz, geeignet zum Füllen des Abformlöffels bei festsitzendem Zahnersatz. Kompatibel mit allen dynamischen Mischsystemen im Verhältnis 5:1. Scanbar. Farbe: grün.

Addition-curing silicone with a heavy consistency, suitable for filling the impression tray for fixed dentures. Compatible with all dynamic mixing systems in a 5:1 ratio. Colour : green.

Abpackung / Packaging

1S5001 Vestige Tray Material 2 x 380 ml + 10 dynamische Spitzen
Vestige tray material 2 x 380 ml + 10 dynamic tips

Technische Daten / Technical Data	Vestige Tray Material
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	1'30"
Zeit im Mund / Time in mouth (35°C)	2'30"
Abbindezeit / Setting time (23°C)	4'
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	64 Shore „A"
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99,5%



vestige DIA Alginate / Virage

Beschreibung / Description

Farbwechselndes dentales Abdruckalginat mit schneller Abbindezeit. Hohe Gelierkraft, reduzierte Synärese. Cremiger, vollfruchtiger Geschmack.

Color-changing dental impression alginate with rapid setting time. High gelling power, reduced syneresis .Creamy full fruity flavour.

Abpackung / Packaging

3S2000 DIA Virage Zahnabdruck-Alginat 1x Beutel 453 g (1lb)
DIA Virage dental impression alginate 1x bag 453 g (1lb)

Technische Daten / Technical Data	Vestige DIA Virage
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	1'30"
Abbindezeit / Setting time (23°C)	2'30"
Reißfestigkeit N/mm / Tear strength N/mm	0,95
Zeit im Mund / Time in mouth (35°C)	1'





vestige DIA + Alginate / Fast Setting

Beschreibung / Description

Staubfreies Alginat mit hoher Formbeständigkeit und schneller Abbindezeit. Vollfruchtiger Geschmack. Farbe: rosa. DRY SAFE BOX.

Dust-free alginate with high dimensional stability and fast setting time. Full fruity flavour. Colour : pink.

Abpackung / Packaging

3S1002 DIA Dentalabformung
1x DRY SAFE BOX +4 Beutel 453 g (1lb) + Messbecher-Set

3S1002 DIA dental impression alginate
1x DRY SAFE BOX +4 bags 453 g (1lb) + measuring cup set

vestige DIA + Alginate / Fast Setting

Beschreibung / Description

Staubfreies Alginat mit hoher Formbeständigkeit und schneller Abbindezeit. Vollfruchtiger Geschmack. Farbe: rosa.

Dust-free alginate with high dimensional stability and fast setting time. Full fruity flavour. Colour: pink.

Abpackung / Packaging

3S1000 DIA + Zahnabdruck-Alginat 1x Beutel 453 g (1lb)
DIA + dental impression alginate 1x bag 453 g (1lb)

Technische Daten / Technical Data	Vestige DIA + Fast set
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	1'05"
Abbindezeit / Setting time (23°C)	1'50"
Reißfestigkeit N/mm / Tear strength N/mm	0,90
Zeit im Mund / Time in mouth (35°C)	45"





vestige Impla

Beschreibung / Description

Additionsvernetzendes Silikon für die Abdrucknahme in der Implantatprothetik. Geeignet für die direkte, indirekte und sofortige Belastungstechnik. Kompatibel mit allen dynamischen Mischsystemen im Verhältnis 5:1. Wiederverwendbar. Farbe : orange.

Addition-curing silicone for impressions in implant prosthetics. Suitable for the direct, indirect and immediate loading technique. Compatible with all dynamic mixing systems in a 5:1 ratio. Reusable. Colour: orange.

Abpackung / Packaging

1S6001 Vestige Impla 2 x 380 ml + 10 dynamische Spitzen + 1 Befestigungsring

Vestige Impla 2 x 380 ml + 10 dynamic tips+ 1 fixing ring

Technische Daten / Technical Data	Vestige Impla
Verarbeitungszeit / working time (23°C)	1'30"
Abbindezeit / Setting time (35°C)	4'
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	70 Shore A
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	< 0,20%
Zeit im Mund / Time in mouth (35°C)	2'30"
Elastische Rückstellfähigkeit / Elastic recovery	> 99,5%

vestige Bite

Beschreibung / Description

A-Silikon für die Bissegistrierung, das für die Erkennung von Quadranten oder ganzen Bögen verwendet werden kann. Scanbar. Farbe: grün. Schnelle Abbindezeit.

Additional silicone for occlusal registration, which can be used for the detection of quadrants or whole arches. Scannable. Colour : Green. Fast setting time.

Abpackung / Packaging

1S4000 Vestige bite 2x 50 ml Kartusche + 6 Mischkanülen

Vestige bite 2x 50 ml cartridge + 6 mixing tips

Technische Daten / Technical Data	Vestige Bite
Verarbeitungszeit / working time (35°C)	30"
Abbindezeit / Setting time (35°C)	1'30"
Härte nach 24 H / Hardness after 24 h	95 Shore A
Zeit im Mund / Time in mouth (35°C)	60"
Lineare Dimensionsstabilität / dimensional change	< 0,05%



Manual Dispenser

Beschreibung / Description

Universelle Mischpistole für 50 ml 1:1-Kartuschen.

Universal hand dispenser for 50 ml 1:1 cartridges.

Abpackung / Packaging

4M4000 1 x dispenser





Mischkanülen gelb / grün / dynamisch

Mixing tips yellow / green /dynamic

Beschreibung / Description

Universelle statische Mischer für Kartuschen 1:1 50 ml.

Universal static mixer for cartridges 1:1 50 ml.

Abpackung / Packaging

4M1000 Mischkanülen Set gelb ,50 Stück
Mixing tips yellow, set of 50 Pieces .

4M3000 Mischkanülen Set grün, 50 Stück
Mixing tips green, set of 50 Pieces

Intraoral - Mischkanülen Set

Set of intraoral tips

Beschreibung / Description

Universelle intraorale Tips, passend zu den gelben Mischkanülen.

Universal intraoral nozzles that are to be attached to the yellow tips.

Abpackung / Packaging

4M2000 Intraorales Spitzen-Set, Beutel mit 100 Stück
Intraoral tip set, bag of 100 Pieces



Mischkanülen - set

Beschreibung / Description

Universelle statische Mischer für 1:1 50ml-Kartuschen

Universal static mixers for 1:1 50ml cartridges.

Abpackung / Packaging

4M1600 Weißes Mischkanülen-Set, 1 x 50 Stück
4M1500 Graues Mischkanülen-Set, 1 x 50 Stück
White mixing tips, 1 x 50 Pieces
Grey mixing tips, 1 x 50 Pieces





Weißes Set mit intraoralen Spitzen Tip-Set

Beschreibung / Description

Universelle intraorale Spitzen, die auf den grauen Spitzen (4M1500) angebracht werden.

Universal intraoral tips to be applied to the grey tips (4M1500).

Abpackung / Packaging

4M1700 Weißes Set mit intraoralen Spitzen 1 x 100 Stück
White intraoral tips, set, 1 x 100 Pieces



Gelbes Dynamic Tip-Set

Beschreibung / Description

Dynamische Mischer für automatische 5:1-Mischsysteme (nicht universell, Kompatibilität prüfen).

Dynamic mixers for 5:1 automatic mixing systems (not universal, please check compatibility).

Abpackung / Packaging

4M6000 Gelbes Dynamic Tip-Set, 1 x 50 Stück
Yellow Dynamic Tip Set., 1 x 50 Pieces

Wet safebag

Beschreibung / Description

Transparenter, wiederverschließbarer Beutel für die korrekte Lagerung von Alginatabdrücken.

Transparent resealable bag for the correct storage of alginate impressions.

Abpackung / Packaging

4M5000 Vestige Wet safebag, 1 x 100 Stück
Vestige Wet safebags, 100 Pieces



LUKADENT®

NEUER ONLINE SHOP



10% Rabatt sichern!

www.lukadent.de



TRAYART

Vertriebspartner

LUKADENT®

Lukadent GmbH
Felsenbergweg 2
D-71701 Schwieberdingen
+49 (0) 7150 - 32955
sales@Lukadent.de
www.Lukadent.de